ماسح الباركود ثنائي الأبعاد متعدد الاتجاهات

(تى218 -

:سمات

- Dو 2 Dدعم أنواع متعددة من الباركود 1 . 1
- milدقة المسح 4. 4
- 3. 640 * 480 مستشعر ج MOS
- 4. من السهل مسح الباركود على الشاشة

تخصيص

نموذج	OCBS-T2 18
واجهه المستخدم	يو اس بي
جهد التشغيل	فولت 5
البدء الحالي	مللي أمبير 315
حاضِر	أmالعمل 320 مللي أمبير الاستعداد 235
مواصفات الصدمة	تصميم يتحمل 1.2 مليون قطرات
المستشعر	CMOS 640 * 480 بكسل
مصدر ضوء	باللون الأحمر LED إضاءة) مؤشر) ، LED لون أزرق (Aimer)
مجال الرؤية	(الخامس) ° x29 (ح) (ع) ° (39
الدقة	>/= 4mil
زاوية المسح	الملعب ± 6 5 ° @ 0 ° لفة وانحراف 0 درجة
	لفة 360 درجة @ 0 درجة الانحدار و 0 درجة الانحراف
	انحراف ± 6 5 ° @ 0 ° لفة و 0 درجة درجة
تباین الرمز	فرق عاكس كحد أدني ٪20
مناعة الضوء المحيط	لوکس 0-100000 لوکس 170 - 120 کی در این این در این در این در
العمق النموذجي للمجال	ميل): 0 مم -70 مم ، كود 39 (13 ميل): 0 مم -170 ممالشفرة39 (5 المصري (CR -20ma) ، يومنالم - سعر - 110 ((انص20))
	QR (20mil): 0110-مmm ، Alipay (QR 30mm * 30mm): 0mm-300mm
القدرة على فك التشفير في المصنع	1D: كودابار و الرمز 39 و كود 32 للصناعات الدوائية (باراف) و 1D: من 5 مكود 93 ، مستقيم 2 من 5 من 5 مناعي ، مستقيم 2 من 5 من 5 مناعي ، مستقيم 2 من 5 من 5 من 5 من 5 مناعي ، مستقيم 2 بال ، 128 من 5 من 5 من 5 من 5 من 5 من 5 من 6 مناعي ، مستقيم 2 من 5 من 5 من 5 من 6 من 6 من 6 من 6 من 6
وزن	g إجمالي : 249
البعد	140.2* 84* 90.1 mm
صفقة	ملم / 343 جرام 105 × 165 × 122
في 1 كرتون 30	مم ، 11.8 كجم 525X430X360
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجةً مئوية ُ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف 20-













