

مقاس 8 بوصات Windows جهاز لوحي متين يعمل بنظام

(OCBS-T802W: رقم الموديل)

مواصفة

نموذج	OCBS-T802W
مادة	الكمبيوتر تي بي يو
لون	أسود
عرض	مقاس 8 بوصة TFT شاشة ملونة
دقة	1200*1920
لوحة اللمس	GG شاشة سعوية من الزجاج المقسى بـ 5 نقاط
آلة تصوير	الكاميرا الأمامية: 5 ميجابكسل، الخلفية 8 ميجابكسل، ضبط تلقائي للصورة مع فلاش
أزرار	الطاقة *1، الحجم *1، الحجم *1- مسح الرمز الشريطي)، عندما لا تكون هناك وظيفة مسح ضوئي، يمكن تخصيصه، مفتاح الصفحة) F *1 مفتاح الرئيسية*1
المتحدث	مكبر صوت 8 أوم/1 وات *2
نظام التشغيل	ويندوز 10 هوم اختياري: Windows 10 Pro، Windows 10 IOT
أداء	
اللوحة الأم	رباعي النواة، أقصى تردد 2.8 جيجا هرتز، Intel JASPER LAKE N5100 معالج
GPU	Intel® HD Graphics Gen 11 LP
تخزين	eMMC جيجابايت 128 (ROM) وذاكرة الوصول العشوائي، DDR جيجابايت 8 (RAM) ذاكرة الوصول العشوائي
بطارية	بطارية ليثيوم بوليمر قابلة للإزالة، 5000 مللي أمبير/7.6 فولت
واي فاي	WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4 تردد مزدوج 5.8G WIFI
بلوتوث	فئة 1 المسافة المرسلة: 10 م (BLE) BT5.0
ضوء المؤشر	المؤشر الأزرق *1 (بضيء الضوء الأزرق دائمًا عند تشغيل الجهاز، وينطفئ عند إيقاف تشغيل الجهاز) ثنائي اللون *1 (وميض أحمر منخفض الطاقة، اللون الأحمر قيد التشغيل دائمًا عند الشحن، والأخضر R&G مصباح دائمًا عند الامتلاء)
واجهة الإدخال/الإخراج	USB3.0 *1، النوع C 3.1 *1، مم 3.5 *1، مقبس أذن قياسي 3.5 مم *1، HDMI 2.0a mini *1 (بطاقة Nano SIM *1) بسعة تصل إلى 512 جيجابايت؛ Micro SD، حامل بطاقات 3 في 1 (بطاقة USB) واجهة الشحن، قاعدة اتصال إشارة) 12PIN Pogo Pin * 1
وطائف اختيارية	(N3680) الماسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة (هانيويل) نفك: NXP300 إن إكس بي إن إف سي 13.56 ميجا هرتز 14,443A/14,443B/15,693/18,092 بموجب ISO/IEC. بروتوكول الهاتف المحمول مسافة قراءة البطاقة: 4 سم
4G	الأوراسي: LTE قوت الدفاع عن الديمقراطية B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD: B40 ديليو سي دي إم إيه B1/B5/B8 جي إس إم: 900/1800 اختياري: EC25-AF، 750-VA، 750-VSA
نظام تحديد المواقع	جيجا هرتز)، GLONASS (L1 1.602، C/A) جيجا هرتز رمز L1 1.575) دعم نظام تحديد المواقع وقت البدء البارد لا يزيد عن 60 ثانية
المواصفات المادية	
البعد	ملم 236.7*155.7*20
وزن	جرام 910

صندوق الحزمة	مللي متر/كجم 1.38*62*173*323
في 1 كرتون 10	مللي متر/كجم 16.9*206*338*630
المواصفات البيئية	
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية -20
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية -30
رطوبة	عدم التكثيف 95%
إسقاط المواصفات	هبوط بمقدار 1.22 متر: MIL-STD-810G
البيئة والتنمية المستدامة	كيلو فولت تفريغ الاتصال، ± 15 كيلو فولت تفريغ الهواء ± 8
مُكَمَّلَات	
محول	AC100V ~ 240V 50 هرتز، الإخراج TYPE-C، 12V 4A 60 هرتز













