

بلوتوث ماسح الباركود Gقارئ باركود ليزر USB 2.4 سلكي محمول OCBS -W010 اللاسلكية

خاصية:

رقاقة فك 32 بت
معدل مسح يصل إلى 200 عملية مسح / ثانية
يمكن مسح الباركود المكسورة والباركود الشاشة
وضع الاتصال 2.4 جيجا هرتز ، وأكثر مرونة ومحمولة
ذاكرة ضخمة 16 ميجا بايت ، يمكن تخزين الآلاف من الباركود
الشاحن والتواصل مع جهاز الكمبيوتر USB يمكن لمنفذ

تخصيص

أداء المسح	
واجهه المستخدم	USB جيجا هرتز و 2.4
سرعة فك التشفير	200 / SEC تايمز
قراءة نظام التعليمات البرمجية	EAN-13 , EAN-8 , UPC-A , UPC-E , ISSN , ISBN , Codabar , معشق 2 من 5 , ITF-6 , ITF-14 , كود 128 , كود 93 الرمز 39 , GS1 Databar , مصفوفة 2 من 5 , مصفوفة 2 من 5 MSI-Plessey , Plessey , الرمز 11
اقراء الدقة	m4mil
مصدر الضوء	LED (610nm ~ 640nm)
اقراء عمق المجال	الرمز 39 5 ميل: 65 مم ~ 175 مم EAN-13 (مل: 55 مم ~ 605 مم 13)
حساسية الباركود	Skew ° و Roll 0 ° انحراف ± 60 ° @ 0 تناوب ± 30 درجة @ 0 درجة الملعب و 0 درجة الانحراف Skew ° و Roll 0 ° انحراف ± 60 ° @ 0
تباين الرمز	الاختلافات مع ≥30%
المعلومات الميكانيكية / الكهربائية	
القوة المصنفة	وات 0.30
طاقة كهربائية شغالة	3.2 ~ 3.6V DC
تدفق الكهرباء	العمل الحالي 100ma الحالية الاستعداد 10uA
محول الطاقة	فولت ، 50 ~ 60 هرتز ؛ AC: 100 ~ 240 إدخال الإخراج: DC 5V ، 1000mA
مظهر الحجم	مم * 93 مم * 72 مم 168
حجم ثقل	جرام 198
المعلومات البيئية	
درجة حرارة العمل	-20°C ~ +60°C
درجة حرارة التخزين	-40°C ~ +85°C
رطوبة العمل	(بدون تكاثف) 5% ~ 95%
الإضاءة المحيطة	لوكس 0 ~ 100000