

سلك يو إس بي ليزر ماسح الباركود يتوافق مع الحبل واتصال لاسلكي 2.4 جرام أو بلوتوث

الموديل: OCBS-W010

خاصية:

- □□ 32 □□ □□□□□□ □□
- / □□□□□□ 200 □□□□ □□
- □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□
- □□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□
- 8.5 □KB □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□
- □□□□ □ USB □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□

□□□□□□□□:

□□□□□□ □□□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□	2.4 □ □□□□□ □□□□□ USB
□□□□□□□□ □□ □□□□	200 □□□□□□ / SEC
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□	EAN-13 □ EAN-8 □ UPC-A □ UPC-E □ ISSN □ ISBN □ Codabar □ 93 □□□ □ 128 □□□ □ ITF-6 □ ITF-14 □ 5 □□ 2 □□□□□ 5 □□ 2 □□□□□□ □ 5 □□ 2 □□□□□□ □GS1 Databar □ 39 □□□□□□ 11 □□□□□□ □ MSI-Plessey □ Plessey
□□□□□□ □□□□□	m4mil
□□□□□□ □□□□□	LED (610nm ~ 640nm)
□□□□□□□ □□□ □□□□□	□□ 175 ~ □□ 65:□□□□□ 5□ 39 □□□□□ EAN-13 (13 □□ 605 ~ □□ 55:(□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□	0 @ ° 60 ± □□□□□° Roll 0 □ ° Skew □□□□□□□□ □□□□□ 0 □ □□□□□□□ □□□□□ 0 @ □□□□□ 30 ± □□□□□ 0 @ ° 60 ± □□□□□° Roll 0 □ ° Skew
□□□□□□ □□□□□□□	≥30□ □□ □□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□	0.30 □□□□
□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□	3.2 ~ 3.6V DC
□□□□□□□□ □□□□□	100 □□□□□□ □□□□□□□□□□ma 10uA □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□
□□□□□□ □□□□□	□□□□□□:AC100 ~ 240 □ □□□□□ 60 ~ 50 □ □□□□□ □□□□□□□□□: DC 5V □ 1000mA
□□□□□□ □□□□□	168 □□ 72 * □□ 93 * □□
□□□□□ □□□□	198 □□□□□
□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□	
□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	-20°C ~ +60°C
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□	-40°C ~ +85°C
□□□□□□ □□□□□	5□ ~ 95□ (□□□□□□ □□□□□□)
□□□□□□□□ □□□□□□□□□	0 ~ 100□000 □□□□□



OCBS-W010



www.ocominc.com

CE FC

