سلك يو إس بي ليزر ماسح الباركود يتوافق مع الحبل واتصال لاسلكي 2.4 جرام أو بلوتوث

الموديل: OCBS -W010

خاصية:

- □□ 32 □□ □□□□□ □
- □□□□□ / □□□ □□□□□ 200 □□□ □
- □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□ □
- □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□ □
- 8 .5 □KB □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□□□
- □□□□ □□□□ □ USB □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□

□□□□□□□□:

□□□□□ □□□□	
□□□□□□□□ □□□□□	2.4 □ □□□□ □□□□ USB
□□□□□□□ □□ □□□□	200 □□□□□ / SEC
□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□	EAN-13 □ EAN-8 □ UPC-A □ UPC-E □ ISSN □ ISBN □ Codabar □ 93 □□□ □ 128 □□□ □ ITF-6 □ ITF-14 □ 5 □□ 2 □□□□ 5 □□ 2 □□□□□□ □ 5 □□ 2 □□□□□□ □GS1 Databar □ 39 □□□□□ 11 □□□□□ □ MSI-Plessey □ Plessey
□□□□□ □□□□	m4mil
□□□□□ □□□□	LED (610nm ~ 640nm)
□□□□□□ □□□ □□□□	□□ 175 ~ □□ 65:□□□□ 5□ 39 □□□□□ EAN-13 (13 □□ 605 ~ □□ 55:(□□
□□□□□□□□ □□□□□□	0 @ ° 60 ± □□□□□ ° Roll 0 □ ° Skew □□□□□□□□ □□□□ 0 □ □□□□□□ □□□□ 0 @ □□□□ 30 ± □□□□□ 0 @ ° 60 ± □□□□□□ ° Roll 0 □ ° Skew
□□□□□ □□□□□	≥30□ □□ □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□ / □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□	
□□□□□□□ □□□□□	0.30 □□□
□□□□□ □□□□□□□□ □□□□	3.2 ~ 3.6V DC
□□□□□□□□ □□□□	100 □□□□□□ □□□□□ma 10uA □□□□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□ □□□□	□□□□□:AC100 ~ 240 □ □□□□ 60 ~ 50 □ □□□□ □□□□□□□: DC 5V □ 1000mA
□□□□□ □□□□	168 □□ 72 * □□ 93 * □□
□□□□ □□□	198 □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□□	
□□□□□ □□□□□ □□□□	-20℃ ~ +60℃
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-40℃ ~ +85℃
□□□□□ □□□□□	5□ ~ 95□ (□□□□□ □□□□)
□□□□□□□ □□□□□□□	0 ~ 100□000 □□□□

OCOM

At your side

OCBS-W010

www.ocominc.com