ميجا هرتز اللاسلكي أو بلوتوث ماسح الباركود الليزر 433

(OCBS -W011)

خاصية

الكلاسيكيةppearance. أ
ارتفاع معدل المسح (100 المسح الضوئي / ثانية) ومسافة طويلة القراءة ؛
قدرة فك التشفير ممتازة.
البناء الدائم جنبا إلى جنب مع التدقيق في المستقبل ؛
اللون الرمادي والأسود المتاحة

بلوتوث اللاسلكية ليزر ماسح الباركود تخصيص

خصائص الأداء	
مصدر ضوء:	(ليزر مرئي (650-670 نانومتر
اغغ:	100 بالاشعة في الثانية الواحدة
قراءة المسافة	2.5 ~ 600mm (100 ٪ UPC / EAN)
□□□□□□ □□□□□□ □□□:	□□□□□□□ □□□□□□
□□□□□:	0.10mm (4mil) □□ PCS 0.9
□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□:	30 □ □ 650 @) □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□nm)
□□□□□ □□□□:	1/3000000
□□□□□□ □□□□ □□:	UPC / EAN □ UPC / EAN □□□□□□ □□ □ UCC / EAN128 □ □□□□ 39 □□□ □ 39 □□□ ASCII □ □□□□ 128 □□□ □ 128 □□□ □ □□□□□ 39 □□□ ASCII □ codabar □ 5 □□ 2 □□□□□□ 93 □□□ □ 5 □□ 2 □□□□□ □ □ MSI □ 11 □□□□□ □ ATA □ □□□□□□□ RSS □ □□ 2 □□□□□□□ 5
□□□□□□□ □□□□□□□	
□□□□□□□□ □□□□□□:	433 □□□□□ □□ □□□□□□□□ Bluetooth □□□□□□ □□□ 433 □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ USB □ □□□□ USB □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□□	433M □ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□ 300 :□□□□□□□□ □□□□ □□□ 15 :□□□□□□
□□□□□□□□	900mAh 3.3 □□□□□□□V
□□□□:	100 □□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□□□:	<40 □□□□□ □□□□
□□□□□□ □□□□:	□□□□ USB □□□□□
□□□□□ □□□□□	المیل 45 درجة الارتفاع 60 درجة
□□□□□□□:	L165mm X W63mm X H87mm
□□□:	(جرام (بدون الحامل 129
□□□□	اختياري
□□□□□:	الرمادي والأسود
□□□□□□□□ □□□□	
□□□□□□□ □□□□□ □□□□:	0~ 40 □□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□□□□ □□□□:	-40 ~ 60 □□□□□ □□□□
□□□□□:	□□□□□ □□□ □ □ 95 ~ 5 □□□□□□□ □□□□□□□
□□□□□□□□□ □□□□□□□:	15 -/+ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□KV 8 - / + □KV □□□□□□□ □□□□□ □□
□□□□□□□□□ □□□□□:	□□□□□□□□ □□□ □□□ 1.5 □□□□□□ □□□□□

□□□□:	
EMI / RFI:	□ (□) □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ CE
□□□□□□ □□□□□:	2 □□□ □□□□□□ □□□□ CDRH