

# ماسحه الليزر لاسلكيه الباركود rf433mhz

(نموذج: ocportal-W011A)

## ميزه:

- 1) (ocw-W011A) ميجاهرتز rf-533 لاسلكيه ماسحه الباركود الليزر
- 2) ارتفاع معدل المسح الضوئي (100 بالاشعه/ثانيه) وبعد القراءة الطويلة ؛
- 3) قدره فك ترميز ممتازة ؛
- 4) التشييد الدائم بالاقتران مع-التدقيق في المستقبل ؛
- 5) اللون الرمادي والأسود المتاحة

## مواصفات:

أداء خصائص	
تواتر	ميجاهرتز أو بلوتوث 433
انتقال مسافة	(م في المنطقة المفتوحة (433 ميجاهرتز) ؛ 15 م (بلوتوث 300
تخزين	(الباركود (433 ميجاهرتز) ؛ 2000 الباركود (بلوتوث 400000
ضوء مصدر:	(مرئي الليزر (650-706 نانومتر
مسح معدل:	مسح في الثانية 200
قراءه مسافة	ean/اتحاد الوطنيين الكونغولييين % 100) 2.5 ~ 600mm
ماسح نوع	ثنائيه الاتجاه
قرار:	مم (4 مل) في أجهزة الكمبيوتر 0.9 0.10
طباعة الحد الأدنى لتباين	(في المائة ، الحد الأدنى العاكس الفرق (@ 6 ، 50 نانومتر 30
خطا معدل:	1/3000000
فك قدره:	اتحاد الوطنيين الكونغولييين/الين مع التكميليات ، والرمز ، ean اتحاد الوطنيين الكونغولييين/ال ، ascii رمز 39 الثلاثي ، رمز 128 ، رمز 128 كامل ، ascii رمز 39 كامل ، 39 ، J128 المتغيرات ، rss ، رمز 11 ، ata ، msi ، كودبار ، تعشيق 2 من 5 ، منفصلة 2 من 5 ، رمز 93 ...الصينية 2 من 5
بدني خصائص	
دعم:	ميجاهرتز أو بلوتوث الاتصالات لاسلكيه ، 433 الإصدار لديه جهاز استقبال الناقل التسلسلي 433 ، العام ، لشحن البطارية usb منفذ
بطارية	v ماه ، 3.3 900
عامل حالي:	ما 30 ~ 15
احتياطي حالي:	ma 5 ~ 185
سلطه:	ma خامسا 500
مسح زاوية	° ميل 45 ° الارتفاع 60
ابعاد:	1165mm x W63mm x h87mm
وزن:	(ز) (دون الوقوف) 129
وقوف	اختياري
لون:	غريبور اسود
مستخدم بيئه	
تشغيل حرارة:	ديج سي 40 ~ 0
تخزين حرارة:	ديج ج 60 ~ -40
رطوبة:	الرطوبة النسبية ، عدم التكاثر % 95 ~ 5
إلكتروستاتي :	تاكيد إلى +/- 15 كيلوفولت التفريغ الجوي و +/- 8 كيلوفولت من تفريغ الاتصال
منسدل مواصفات:	متعددة إلى الخرسانة m يقف قطرات 1.5
أمنه:	
إيمي/الاذاعه والتليفزيون	fcc و ce فئة a
سلامه الليزر	الدرجة 2 الليزر منتج

