**قارئ الباركود ليزر المحمولة ماسح الباركود اللاسلكي مع الذاكرة Dرخيصة OCBS -W013 1**

(نموذج رقم: OCBS -W013)

خاصية:

سرعة المسح الضوئي 200MM / S

سم عمق المجال 10-60

البث اللاسلكي Gم طويل المسافة 2.4 70

متوافق مع تخطيطات لغة متعددة

متر السقوط الحر على سطح الخرسانة 1.5

مللي أمبير بطارية ليثيوم أيون 1500

تخصيص:

| | |
|---|---|
| المعلمات المادية | |
| مواد | ABS + PVC + PC |
| بحجم | L * W * H: 162mm * 68mm * 93mm |
| وزن | 169g ± 5g (بدون سلك) |
| مزود الطاقة | 5V ± 5 ٪ ، 3.7 v 1500mAhالمدمج في بطارية ليثيوم أيون |
| التشغيل الحالية | 50MA (30 ؛ (وضع التشغيل) MA (100 (وضع الاستعداد) MA (أقصى الذروة) |
| اللون | أبيض أسود |
| عمر زر | GT، 100000و |
| معايير الأداء | |
| جهة تعامل | G؛ نقل لاسلكي USB 2.4 كابل |
| النظام المدعوم | Linux ، Android ، Windows XP ، 7،8،10 ، MAC |
| اللغة المدعومة | (الإنجليزية (لغة قابلة للتخصيص |
| مصدر ضوء | 650 الصمام الثنائي ليزر مرئي ، الطول الموجي nm |
| المعالج | MCU 32 بت |
| ذاكرة | 64 14 3500 (حوالي كيلو بايت bit 1 الباركود D) (يمكن تخصيص سعة الذاكرة) |
| سرعة المسح الضوئي | 200 بمسح / ثانية |
| القرار | 4mil |
| بعد انتقال | 70M |
| معدل الخطأ بت | 1/5000000 |
| وضع القراءة | الليزر |
| وضع الزناد | دليل ؛ المسح المستمر |
| الوضع الفوري | صفارة ، مؤشر ضوئي (LED) |
| طباعة التباين | 35٪ |
| وقت الشحن | 6-7 ساعات |
| وقت العمل | حوالي 24 ساعة |
| فك الإمكانية | Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri<br>Code39- عادي Code39-FullASCII Code32<br>Code93-Regular Code93-FullASCII Code128 |
| مسح المسافة | 10MM-600MM |
| مسح انجيل | Roll35 °؛ Pitch65 °؛ Yew65 ° |

| | |
|---|---|
| عمق المسح | 5 39 كودmil: 3cm - 8cm<br>10 39 كودmil: 4cm - 45cm |
| معلمات البيئة | |
| IP درجة | IP52 |
| درجة الحرارة التشغيل. | من 0 إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت |
| الدفع في الأفق. | من 0 إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت |
| رطوبة العملية | 20 ٪ (بدون تكاثف إلى 85 ٪) |
| الرطوبة التخزين | 20 ٪ (بدون تكاثف إلى 85 ٪) |
| حماية البيئة والتنمية المستدامة | تصريف الهواء 15KV |
| مقاومة الصدمات | متر السقوط الحر على سطح الخرسانة 1.5 |