

# ماسح الباركود لاسلكي مع الذاكرة المستودع صناعي يدوي ليزر 1

(OCBS -W013: رقم الموديل)

## خاصية:

سرعة المسح 200 مم / ثانية

سم عمق المجال 10-60

متر مسافة طويلة 2.4 جرام الإرسال اللاسلكي 70

متوافق مع تخطيطات متعددة اللغات

السقوط الحر على سطح خرساني 1.5m

بطارية ليثيوم أيون 1500mAh

## تخصيص:

| المعلومات المادية |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| مواد              | عيس + بك + بيسي                                                            |
| بحجم              | مم * 68 مم * 93 مم L * W * H: 162                                          |
| وزن               | (جرام $\pm$ 5 جرام (بدون سلك 169                                           |
| مزود الطاقة       | بطارية ليثيوم أيون مدمجة 3.7 فولت 1500 مللي أمبير في الساعة ، 5V $\pm$ 5%  |
| تيار التشغيل      | 50MA (الحد الأقصى للذروة) MA (وضع الاستعداد) 100 (وضع التشغيل) ؛ 30 (30 MA |
| اللون             | أبيض أسود                                                                  |
| عمر زر            | > 100000                                                                   |
| معايير الأداء     |                                                                            |
| واجهه المستخدم    | G: انتقال لاسلكي USB 2.4 كابل                                              |
| يدعم النظام       | Linux و Android و Windows XP و 7,8,10 و MAC                                |
| دعم اللغة         | (الإنجليزية (لغة قابلة للتخصيص                                             |
| مصدر ضوء          | 650nm ديود الليزر المرئي ، الطول الموجي                                    |
| المعالج           | بت 32 MCU وحدة                                                             |
| ذاكرة             | (يمكن تخصيص سعة الذاكرة) (1D barcode كيلو بايت (حوالي 3500 14 64           |
| سرعة المسح        | مسح / ثانية 200                                                            |
| الدقة             | ميل 4                                                                      |
| مسافة الإرسال     | م 70                                                                       |
| معدل خطأ البت     | 1/5000000                                                                  |
| وضع القراءة       | الليزر                                                                     |
| وضع الزناد        | يدوي ؛ المسح المستمر                                                       |
| الوضع الفوري      | (LED) الطنان ، ضوء المؤشر                                                  |
| طباعة التباين     | 35%                                                                        |
| وقت الشحن         | ساعات 6-7                                                                  |
| وقت العمل         | حوالي 24 ساعة                                                              |

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فك التشفير<br>الإمكانية            | كود 25 - كود معشق 25 - معيار 25 - ماتي<br>Code39- 39-كود عادي Full ASCII Code32<br>الرمز 93-الرمز Full ASCII Code128 |
| مسح المسافة                        | مم -600 مم 10                                                                                                        |
| مسح الملاك                         | درجة 65 Yew65 لفة 35 درجة ؛ درجة 65 درجة ؛                                                                           |
| عمق المسح                          | كود 39 5 ميل: 3 سم - 8 سم<br>الرمز 39 10 مل: 4 سم - 45 سم                                                            |
| معلومات البيئة                     |                                                                                                                      |
| درجة IP                            | IP52                                                                                                                 |
| درجة الحرارة<br>التشغيل.           | إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت                                                                         |
| الدفع في الأفق.                    | إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت                                                                         |
| رطوبة العملية                      | (إلى 85% (بدون تكاثف 20%                                                                                             |
| رطوبة التخزين                      | (إلى 85% (بدون تكاثف 20%                                                                                             |
| حماية البيئة والتنمية<br>المستدامة | تصريف الهواء 15KV                                                                                                    |
| مقاومة الصدمات                     | السقوط الحر على سطح خرساني 1.5m                                                                                      |





OCBS-W013





OCBS-W013





OCBS-W013







OCBS-W013

