اللاسلكية ماسح الباركود الليزر 1D

(نموذج رقم: OCBS -W013)

تخصيص:

المعلمات المادية	
مواد	ABS + PVC + PC
بحجم	L * W * H: 162mm * 68mm * 93mm
وزن	169g ± 5g (بدون سلك)
مزود الطاقة	المدمج في 3.7 فولت 1500 مللي أمبير بطارية ليثيوم أيون ، ٪ 5 ± 5V
التشغيل الحالية	50MA (30 ؛ (وضع التشغيل)MA (100 (وضع الاستعداد)MA (أقصى الذروة)
عمر زر	وGT، 100000
معايير الأداء	
جهة تعامل	G؛ نقل لاسلكي USB 2.4 كابل
النظام المدعوم	Linux ، Android ، Windows XP ، 7،8،10 ، MAC
اللغة المدعومة	(الإنجليزية (لغة قابلة للتخصيص
مصدر ضوء	650 الطول الموجي ، الصمام الثنائي ليزر مرئي nm
المعالج	MCU 32 بت
ذاكرة	64 14 3500 (حوالي كيلو بايت bit 1 الباركودID) (يمكن تخصيص سعة الذاكرة)
سرعة المسح الضوئي	200 بمسح / ثانية
القرار	4mil
بعد انتقال	70M
معدل الخطأ بت	1/5000000
وضع القراءة	الليزر
وضع الزناد	دليل ؛ المسح المستمر
وقت الشحن	6-7 ساعات
وقت العمل	حوالي 24 ساعة
مسح المسافة	10MM-600MM
عمق المسح	5 39 كودmil: 3cm - 8cm 10 39 كودmil: 4cm - 45cm
معلمات البيئة	
درجة الملكية الفكرية	IP52
الدفع في الأفق.	من 0 إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت
الرطوبة التخزين	(إلى 85 ٪ (بدون تكاثف ٪ 20

Aocom®
At your side

OCBS-W013

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-W013

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-W013

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-W013

ISO FC CE RoHS