ماسح الباركود Dصغيرة محمولة بلوتوث 2
(نموذج: OCBS-W206)

المواصفات:

خردوات		
2D CMOS		
الاستشعار	CMOS 640X 480	
Symbologies	رمز الاستجابة السريعة مصفوفة البيانات، رمز ماكسي، ازتيك، الخ، PDF 417وDS معظم 1	
القراءة عن بعد	UPC / EAN / 13 ميلز	30-205 ملم
	كود 39/20 ميلز	30-305 ملم
	PDF 417/10 ميلز	50-155 ملم
	مصفوفة بيانات / 15 ميلز	52-155 ملم
1D LASER		
مصدر ضوء	650 مرئية ليزر ديود، الطول الموجي nm	
الماسح الضوئي أسعار	200 بالاشعة في ثانية (SPS)	
قرار	0.1MM (4mil) في PCS 0.9	
القراءة عن بعد	1 80 إلىCM (القرار التابع)	
زاوية الخيمة	45 درجة	
زاوية الانحراف	65 درجة	
PCS	0.3	
قوة		
متطلبات الجهد	DC 5V + 5٪	
ذروة الحالي	98mA	
الخمول الحالية	63mA	
بيئة		
درجة الحرارة	التشغيل: -10 درجة مئوية -50 درجة C التخزين: -20 درجة C-60 درجة C	
رطوبة	عملية: 5٪ -95٪ (دون تكاثف) (التخزين: 5٪ -95٪ (دون تكاثف	
صدمة	على سطح الخرسانة Mقطرة 2.5	
الجيل EMI	FCC	
سلامة	المنتج 1 الليزر الفئة CDRH	
الضوء المحيط	Max.10، 000 لوكس (FL)	
جسدي		
حجم	123mmx54mmx29mm	
الوزن	216g (مع كابل)	
طول الكابل	1.8M	
بلوتوث		
بالاتصالات حي	10M / 100M	
اتصالات	HIDو SPP المدمج في	
طريقة	الماجستير أو الرقيق	
الاستهلاك الحالي	1 88mA	
الخمول الحالية	93mA	
بطارية	950 ليثيوم أيون mAH	
ساعات العمل	10 ساعة GTو ؛	
ذاكرة	4 ذاكرة M	
طلب معلومات		
OCBS-W106	1 ماسح الباركود Dصغيرة محمولة بلوتوث	
OCBS-W206	2 ماسح الباركود Dصغيرة محمولة بلوتوث	

□□□□□□ □□□□□□:

الوثائق ذات الصلة:

هل تريد أن تعرف المزيد من الوقود النووي المشع المنتج ormationمن فضلك انقر هنا الوقود النووي؟.

مواصفة