

ماسح الباركود 1D / 2D

(نموذج رقم: OCBS -W217)



feautre:

تكنولوجيا التصوير عالية الأداء؛

الاتجاه؛ OMNI فحص

ميل دقة المسح ممتازة؛ 4

USB بيانات نقل لاسلكية و 2.4G

يمكن أن تعمل لمدة 12 ساعة mAh بطارية ليثيوم 1200

تخزين كبير 16 ميغابايت يمكن أن يوفر 100000 رموز شريط

دعم متعدد الوظائف الخاصة المدعومة؛

؛D و 2D التوافق العالي لجميع الرموز الكبيرة 1

يمكن قراءة رمز الشريط على الشاشة ورمز شريط الألوان؛

تخصيص:

واجهه المستخدم	يو اس بي
دعم النظام	Linux, Android, Windows XP, 7,8,10, Mac
المستشعر	CMOS استشعار.
مصدر ضوء	(تهدف) + الصمام الأبيض (الإضاءة) LED أحمر
معالج	MCU + DSP بت الذراع 32
الدقة	≥4mil (PCS90%, 39 كود)
نسبة الخطأ	مليون 1/5
حركة الحركة	سم / ثانية 25

وضع القراءة	صورة	
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي	
الوضع الفوري	(LED) الجرس، المؤشر	
لاسلكي	اللاسلكية G متر 2.4 100	
بطارية	1200mAh.	
ذاكرة	ميغابايت 16	
وقت الشحن	ساعات 4	
وقت العمل	ساعة 12	
تناقض طباعة	25%	
مادة	ABS + PC.	
مزود الطاقة	DC 5V ± 5%	
استهلاك الطاقة	(ميغا واط (العمل): 226 ميغا واط (حكومي); 750 ميغا واط (ماكس 375 □ استهلاك الطاقة متوسط □	
وزن	g. جرام ± 289 5	
حجم مربع الداخلية	(الوحدة: مم) L * W * H: 180 * 115 * 85	
حزمة المعلومات.	سم 50 جهاز كمبيوتر شخصي / كرتون 60 * 45 * 38.5 ، NW. = 14.45kg، GW. = 16.15 كجم	
اللون	أسود	
فك تشفير القدرة	1D.	● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri
		● Code39 - العادية ● Code39-Fullascii ● Code32
		● Code128 ● Fullascii - كود 93 - العادية ● كود 93
		● Codabar ● MSI ● EAN / GSL / UCC-128A وتو
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● Jan-8 ● UPCE
	2D.	● QR ● مصفوفة البيانات ● PDF417
مسح الملاك	Roll360 ° ، الملعب 30 درجة ، YAW45 °	
مسح عمق	4.17 39 mil (15 4 بايت): (8CM - cm بايت):	
	4.17 128 mil (16 سم 15 - سم 7 بايت):	
	10.83 mil (8 سم 9 - سم 3 بايت):	
	بايت): (1 سم 19 - سم 8 QR 20MIL رمز	
المعلمة البيئية		
الصف الأول	IP42.	
درجة حرارة التشغيل	0 122 إلى 32 / °C 50 إلى °F	
درجة حرارة التخزين	0 122 إلى 32 / °C 50 إلى °F	
عملية الرطوبة	(إلى 85% (بدون تكثيف 20%	
تخزين الرطوبة	(إلى 85% (بدون تكثيف 20%	
حماية ESD	تفريغ الهواء 15kV	
مقاومة الصدمات	الخريف الحرة على سطح الخرسانة 1.5M	