فعال من حيث التكلفة D/2Dماسح باركود لاسلكي 1

(م/ن:OCBS-W217)

سمات:

تكنولوجيا التصوير عالية الأداء.
المسح متعدد الاتجاهات؛
دقة مسح ممتازة تبلغ 4 ملايين؛
USBنقل البيانات اللاسلكية و 2.4G؛
بطارية ليثيوم 1200 مللي أمبير يمكن أن تعمل لمدة 12 ساعة؛
مساحة تخزين كبيرة تبلغ 350 كيلو بايت يمكن أن توفر 20000 رمز شريطي؛
دعم إعداد الوظائف الخاصة المتعددة؛
توافق عالٍ لجميع الرموز الرئيسية أحادية وثنائية الأبعاد؛
يمكن قراءة الرمز الشريطي على الشاشة والرمز الشريطي الملون.

عام	
نموذج	OCBS-W217
لون	أسود
مادة	عبس الكمبيوتر
درجة IP	IP42
المعالج	32 بت ARM MCU DSP
لاسلكي	100 2.4متر Gلاسلكي
مزود الطاقة	5 ± 5 فولت تيار مستمر%
واجهه المستخدم	USB
بطارية	1200 مللي أمبير
استهلاك الطاقة	375 (ميجاوات (العمل)، 226 ميجاوات (الاستعداد)، 750 ميجاوات (الحد الأقصى
الوضع الفوري	الجرس، المؤشر (LED)
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي
ذاكرة	350 كيلو بايت
وقت العمل	12 ساعة
وقت الشحن	4 ساعات
حماية البيئة والتنمية المستدامة	15 تفريغ الهواءKV
مقاومة الصدمات	سقوط حر من ارتفاع 1.5 متر على سطح خرساني
النظام مدعوم	لينكس، أندرويد، ويندوز إكس بي، 7،8،10، ماك
أداء	
المستشعر	مستشعر سيموس
مصدر ضوء	LED (أبيض (إضاءة LED (أحمر (تصويب
وضع القراءة	صورة
طباعة التباين	≥25%
دقة	≥4mil(PCS90%، 39 الكود)
التسامح مع الحركة	25 سم/ثانية
مسح الملاك	لفة 360 درجة، الملعب 30 درجة، ياو 45 درجة
عمق المسح	مل (15 بايت): 4 سم - 8 سم 4.17 Code39 مل (16 بايت): 7 سم - 15 سم 4.17 Code128 مصفوفة البيانات 10.83 مل (8 بايت): 3 سم - 9 سم كود QR 20 سم - 19 سم مل (8 بايت): 1 سم
نسبة الخطأ	1/5 مليون

القدرة على فك التشفير	1D: Code25-Interleaved، Code25-قياسي، Code25-Matrix، Code39-Regular، Code39-FullASCII، Code32، Code128، EAN/GSL/UCC-128Auto، Codabar، MSI، EAN/JAN-13، UPC-A، JAN-8، UPCE 2D: PDF417، ريال قطري، مصفوفة البيانات
بدني	
وزن	الإجمالي: 289 جرام
في 1 كرتون 20	مللي متر/6.65 كجم 210*415*455
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20