# د ماسح الباركود 2 / Dلاسلكي 1

( دبليو217 -

## سمات:

1. تقنية تصوير عالية الأداء
2. مسح متعدد الاتجاهات
3. ميل دقة مسح ممتازة 4
4. ز نقل البيانات اللاسلكية و يو اس بي2.4
5. بطارية ليثيوم 1200 مللي أمبير يمكن أن تعمل لمدة 12 ساعة
6. يمكن أن توفر مساحة التخزين الكبيرة التي تبلغ 16 ميجابايت 100000 رمز شريطي
7. دعم وضع متعدد الوظائف الخاصة
8. 1 Dو 2 Dتوافق عالي لجميع الرموز الرئيسية
9. يمكن قراءة الشريط رمز على الشاشة وشريط الألوان الشفرة

## تخصيص

| | |
|---|---|
| نموذج | - W217 |
| اللون | ب قلة |
| مادة | ABS بيسي |
| درجة IP | IP 42 |
| المعالج | 32 بت ARM MCU DSP |
| W لا شيء | 100 2.4 مترG لاسلكي |
| مزود الطاقة | 5 ± 5 فولت تيار مستمر٪ |
| واجهه المستخدم | USB |
| بطارية | 1200 مللي أمبير |
| استهلاك الطاقة | (ميجاوات (العمل) ؛ 226 ميجاواط (الاستعداد) ؛ 750 ميجاواط (الحد الأقصى 375 |
| الوضع الفوري | الجرس ، المؤشر (LED) |
| وضع الزناد | المسح اليدوي ، المستمر ، الاستشعار التلقائي |
| ذاكرة | 16 ميغا بايت |
| وقت العمل | 12 ساعة |
| وقت الشحن | 4 ساعات |
| حماية البيئة والتنمية المستدامة | 15KV تفريغ الهواء |
| مقاومة الصدمات | 1.5 متر سقوط حر على سطح خرساني |
| يدعم النظام | Linux، Android، Windows XP، 7،8،10، MAC |
| | |
| المستشعر | OSمستشعر سم |
| مصدر ضوء | (ليد أحمر (تصويب) ليد أبيض (إضاءة |
| وضع القراءة | صورة |
| تباين الطباعة | ≥2 5 ٪ |
| الدقة | ≥ 4 ميل PCS 90٪ ، 39 كود |
| التسامح الحركة | 25 سم / ثانية |
| مسح الملاك | لفة 360 درجة ، الملعب 30 درجة ، ياو 45 درجة |
| عمق المسح | ميل (15 بايت): 4 سم -8 سم Code39 4.17<br>كود 128 4.17 ميل (16 بايت): 7 سم - 1 5 سم<br>مصفوفة البيانات 10.83 مل (8 بايت): 3 سم -9 سم<br>كود ريال قطري 20 ميل (8 بايت): 1 سم - 1 9 سم |
| نسبة الخطأ | مليون 1/5 |
| القدرة على فك التشفير | 1D: كود 25 معشق و كود 25 قياسي و كود 25 - ماتري س ،<br>EAN / GSL / و Code128 و كـود 32 و FullASCII-كـود 39 - عـادي و كـود 39<br>ينــاير -13 و اتحــاد الــوطنيين / EAN و MSI تلقــائي و كودابــار و UCC-128<br>و يناير 8 و أوبسي A -الكونغوليين<br>ثنائي الأبعاد: QR و مصفوفة البيانات و PDF417 |
| | |
| وزن | إجمالي: 289 g |

| | |
|---|---|
| مم/ 6.65 كلغ 210 *415 *455 | في 1 كرتون 20 |
| | **بيئة** |
| إلى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ لا تكاثف 0 | درجة حرارة العمل والرطوبة |
| إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ لا تكاثف 20- | درجة حرارة التخزين والرطوبة |