

د ماسح الباركود2/ D لاسلكي 1

(ديليو220 -)

سمات:

1. تكنولوجيا التصوير عالية الأداء .
2. المسح متعدد الاتجاهات .
3. مليون دقة مسح ممتازة 4 .
4. بUS نقل البيانات اللاسلكية و 2.4G .
5. بطارية ليثيوم 1200 مللي أمبير يمكن أن تعمل لمدة 12 ساعة .
6. مساحة تخزين كبيرة تبلغ 16 ميجابايت يمكن أن توفر 100000 رمز شريطي .
7. دعم إعداد الوظائف الخاصة المتعددة .
8. D و2 D توافق عالي لجميع الرموز الرئيسية 1 .
9. يمكن قراءة الشريط الكود الموجود على الشاشة وشريط الألوان شفيرة .

تخصيص

نموذج	- W220
لون	نقص B
المعالج	32 بت ARM MCU DSP
لا يكل W	لاسلكي G متر 2.4 100
مزود الطاقة	% تيار مستمر 5 فولت \pm 5
واجهه المستخدم	بلوتوث للخيار، USB 2.4G
باني	مللي أمبير 1200
استهلاك الطاقة	(ميجاوات (العمل)، 226 ميجاوات (الاستعداد)، 750 ميجاوات (الحد الأقصى 375
الوضع الفوري	(LED) الجرس، المؤشر
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي
ذاكرة	ميجابايت 16
وقت العمل	ساعة 12
وقت الشحن	ساعات 4
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KV تفريغ الهواء 15
مقاومة الصدمات	سقوط حر من ارتفاع 1.5 متر على سطح خرساني
النظام مدعوم	لينكس، أندرويد، ويندوز إكس بي، 7،8،10، ماك
المستشعر	مستشعر سيموس
مصدر ضوء	(أبيض (إضاءة LED (أحمر (تصويب LED
وضع القراءة	صورة
طباعة التباين	$\geq 25\%$
دقة	(الرمز 39، PCS90% ميل 4 \geq)
التسامح مع الحركة	سم/ثانية 25
مسح الملاك	لفة 360 درجة، الملعب 30 درجة، ياو 45 درجة
عمق المسح	مل (15 بايت): 4 سم - 8 سم Code39 4.17 كود 4.17 128 مل (16 بايت): 7 سم - 1 سم 5 مصفوفة البيانات 10.83 مل (8 بايت): 3 سم - 9 سم رمز الاستجابة السريعة 20 ميل (8 بايت): 1 سم - 9 سم
نسبة الخطأ	مليون 1/5
القدرة على فك التشفير	مانري س. Code25، معشق، كود 25 قياسي - Code25: 1؛ EAN/GSL/UCC-128، Code128، كود32، Code39-FullASCII، كود39-عادي، UPC-A، 8، EAN-13، السيارات، كودابار، إم إس آي، UPCA، 8، UPCE، بئير PDF417، ثنائي الأبعاد: ريال قطري، مصفوفة البيانات
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20







Accom 2D Barcode Scanner
Model: OCBS-W220 Color: Black
Interface: USB&2.4G
Power Input: 5V 0.5A CE FC 3P
OCBSW2202322400022
Made in China









