OCBS-W230 2 □□□□□□□□□□D □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□

(OCBS -W230)

□□□□□□□ □□□□□□□	
□□□□□	95x65x155mm
□□□□	ABS + PC
□□□□□□ □□□□□	160G

□□□□□□ □□□□□□	
□□□□□ □□□□ □□□ □□□□	617 □□□□□□□□ LED
□□□□□□□ □□□ □□□□	625 □□□□□□□□ LED
□□□□□ □□□□□	39 □□□□ 25 × (□) □□□□ (V)
□□□□□□□ □□□□□	0 - 360 □□□□
□□□□□□□□ □□□□□	± 65 □□□□
□□□□□□□ □□□	± 60 □□□□
□□□□□□□ □□□□□□□	25 □□ □□□□□
1D	UPC / EAN □ UPC / EAN □ □□□□□□□□ □□ BooklandEAN □ ISSN □ UCC Coupon Extended Code □ Code128 □ GS1-128 □ ISBT 128 □ Code 39 □ Code 39 FullASCII □ Trioptic Code 39 □ Code 32 □ Code 93 □ Code11 □ Matrix 2 of 5□ Interleaved 2 of 5□ Discrete 2of 5□ Codabar□ MSI□ Chinese 2 of 5□ GS1 DataBarvariants□ Korean 3 of 5□ ISBT Concat
2D	PDF417□ MicroPDF417□ Com pos ite Codes□ TLC-39□ Data Matrix□ Maxicode□ QR Code□ MicroQR□ Aztec
□□□□□ □□□	□□ □□ □□
□□□□□□□ □□□□□	□□□□) □ 300 :□□□□ □ □ 100 :□□□□)
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-10 ℃ - 45 ℃
□□□□□□□ □□□□□ □□□□	-20 ℃ - 65 ℃
□□□□□□□ □□□□□	5□ -85□
□□□□□□□ □□□□□	5□ -95□
□□□□□	□□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □ 1.8 □□□ □□□□□
□□□□□□ □□□□	DC 5V □ 350mA
Lumination	86000 :□□□□□ □□□ □□□□ □ □□□□ □□□ □□□□ 3.000 :□□□□LUX □□□□ □□□
EMC	EN50081 □ □□□□□ PAR1
FCC	EN50082 □ □□□□□ PAR1
□□□□ IP	IP42
DECODE RANGES			
□□□□□□□□ □□□□□□ *		□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□	
		□□□□ HD □□□□□□□	
□□□□□□□ □□□□□ □□□	□□□□□ □□□□□	□□□□	□□□□□
39 □□□□□	5.0 □□□	5MM	90 □□□□□mm
100 □ UPCA	13.0 □□	8MM	200MM
39 □□□□□	20.0 □□	8MM	250MM
PDF 417	6.8 □□□□□	5MM	95MM
□□□□□□□□ □□□□□□	10.0 □□□	5MM	110MM
□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□	20.0 □□	10MM	150MM
1 □□□□D 39 □□□□□		2.8 □□□ 0.071) □□)	
2 □□□D □□□□□□□□ □□□□□□		4.8 □□□ 0.122) □□□□ □□□□)	