

مع مهد dعاليه الجودة 433 ميغاهيرتز أو بلوتوث لاسلكيه كودا قطريا الماسح الشريطي 2

ب/4-W231-نموذج: اوكبس

- :
- الاتصالات لاسلكيه بلوتوث مسافة 20 متر في mميغاهيرتز لاسلكيه مسافة 300 متر في الهواء الطلق, الداخلية 100 433 1, الهواء الطلق , و 10 م داخليا ؛
 - 2 , مجهزه بقاعده الاتصالات والشحن
 - 3 , والغطاء البلاستيكي لينه لحماية العدسة والخطوط العريضة يعزز إلى حد كبير الأداء المضاد للتسرب ؛
 - 4 , ويمكن مسح الباركود علي أجهزه الكمبيوتر والهواتف النقالة ' الشاشة ؛
 - 5 , لا حاجة السائق , والتوصيل واللعب ؛
 - 6 , يمكن تخزين أكثر من 10,000 قطعه من البيانات ؛
 - (7) , يمكن توصيل مساحات ضوئية متعددة إلى جهاز استقبال واحد (433 ميغاهيرتز

:

| | | | |
|----------------------|---|-----|------|
| استهداف مصدر الضوء | نانومتر 617 | | |
| أضائه مصدر الضوء | نانومتر 625 | | |
| زاوية المسح | (ارتفاع) × 25 ° (ت) 39 ° | | |
| زاوية الاستدارة | 0-360 ° | | |
| زاوية الارتفاع | ± 65 ° | | |
| زاوية أماله | ± 60 ° | | |
| تباين الطباعة | اعلي من 25 في المائة | | |
| 1d | اتحاد الوطنيين الكونغوليين/الين , اتحاد الوطنيين الكونغوليين/الين مع التكميليات , الكتب ايسبريتيش 128 , رمز , gs1-128 , Code128 , القسيمة الموسعة رمز , issn , المرجعية الرمز الثلاثي 39 , رمز 32 , رمز 93 , 11 , مصفوفة 2 من 5 , , 39 ascii , رمز 39 كامل البيانات البديلة , gs1 , الصينية 1 من 5 , msi , التعشيق 2 من 5 , 2 المنفصلة 5 , كودابار الكورية 3 من 5 , المقعرة | | |
| 2d | مصفوفة البيانات , مايككود , رمز , tlc-39 , الرموز المركبة , PDF417 , MicroPDF417 , ريال قطري , مايكرو , الازتيك | | |
| واجهه | (الناقل التسلسلي العام (الكابل الاستقبال السلكي | | |
| مسافة اتصال | الخارج: 300 متر (كحد اقصي) ;mميغاهيرتز: داخل: 100 533 (بلوتوث: الداخل: 10 م ؛ الخارج: 20 مترا (كحد اقصي) | | |
| درجه حرارة التشغيل | ديج سي-45 10- | | |
| درجه حرارة التخزين | خ ع-65 خ ع -20 | | |
| الرطوبة التشغيلية | 5%-85% | | |
| رطوبة التخزين | 5%-95% | | |
| متانة | إلى الخرسانة m يقف العديد من قطرات 1.5 | | |
| طاقة الإدخال | 280 , ma العاصمة 5 خامسا , | | |
| وقت الشحن | ح 6 | | |
| بطارية | ماه 150 | | |
| أناره | الداخل: 3.000 لوكس ماكس ؛ خارج ضوء الشمس: 10000 لوكس ماكس | | |
| الملكية الفكرية الصف | ip42 | | |
| نطاقات فك الترميز | | | |
| * الأداء النموذجي | نطاقات العمل النموذجية | | |
| | hd نطاق التركيز | | |
| نوع الكود الشريطي | كثافة الرمز | قرب | الآن |

| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------|
| رمز 39 | مل 5.0 | 135mm | 90mm |
| من المرجع الأعلى % 100 | مل 13.0 | 8mm | 200mm |
| رمز 39 | مل 20.0 | 8mm | مم 250 |
| قوات الدفاع الشعبي 417 | مل 6.8 | 135mm | مم 95 |
| مصفوفة البيانات | مل 10.0 | 135mm | مم 110 |
| رمز ريال قطري | مل 20.0 | 10mm | مم 150 |
| القرار 1 دال الرمز 39 | مل 4 | | |
| مصفوفة البيانات dالقرار 2 | مل 10 | | |
| مواد | abs + pc | | |
| بعد | (الماسح الضوئي (70 * 95 * 168 مم) القاعدة (145 * 112 * 747 | | |
| الوزن الصافي | (المساحة الضوئية القاعدة 185 ز) | | |
| طلب المعلومات: | ماسح شريطي لاسلكي ثنائي الابعاد بسرعة 433 ميغاهرتز مع مهد 4-W231-اوكيس | | |
| | الماسح الضوئي مع مهد dب: بلوتوث 2-W231-اوكيس | | |



FIVE CORE STRENGTHS

HIGH SPEED SCANNING EFFICIENCY OF CHOICE



LONG DISTANCE WIRELESS COMMUNICATION



STRONG DECODING ABILITY



CHARGING CRADLE



STABLE STRUCTURE



NO NEED DRIVER, PLUG AND PLAY

1

FAST SCAN,HIGH RECOGNITION RATE



2

STRONG DECODING ABILITY



3

CRADLE FOR CHARGING AND WIRELESS COMMUNICATION



4

STABLE STRUCTURE, DURABLE AND HIGH RUB RESISTANCE



5

NO NEED DRIVER PLUG AND PLAY



THE PRODUCT FAMILY



PRODUCT PACKAGING FIGURE



WIDE RANGE OF APPLICATION, RICH TYPE OF DECODING

IT'S APPLICATED AT ANY PLACE, THE MORE AND MORE CUSTOMERS TREND TO USE OCOM SCANNER



**PRODUCT
INFORMATION**

| | |
|------------------------|--|
| Aiming Light Source | 617 nm LED |
| Lighting Light Source | 625 nm LED |
| Scanning Angle | 39° (H) x 25° (V) |
| Rotation Angle | 0 - 360° |
| Elevation Angle | ± 65° |
| Tilt Angle | ± 60° |
| Print Contrast | Higher than 25% |
| 1D | UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 Data Bar variants, Korean 3 of 5, ISBT Concat |
| 2D | PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec |
| Interface | USB (Wireless receiver cable) |
| Communication distance | 433mhz: Inside: 100m; Outside: 300m (Max) Bluetooth: Inside: 10m; Outside: 20m (Max) |
| Operating Temperature | -10 deg C - 45 deg C |
| Storage Temperature | -20 deg C - 65 deg C |
| Operating Humidity | 5%-85% |
| Storage Humidity | 5%-95% |
| Durability | Withstands multiple 1.5m drops to concrete |
| Input Power | DC 5V, 280mA |
| Charging time | 6h |
| Battery | 1500mAh |
| Lumination | Inside: 3.000 LUX max; Outside sunlight: 86000LUX max |
| IP Grade | IP42 |

| DECODE RANGES | | | |
|---------------------------|---|------------------------|-------|
| Typical Performance* | | Typical Working Ranges | |
| | | HD Focus Range | |
| Bar Code Type | Symbol Density | Near | Far |
| Code 39 | 5.0 mil | 5mm | 90mm |
| 100% UPCA | 13.0 mil | 8mm | 200mm |
| Code 39 | 20.0 mil | 8mm | 250mm |
| PDF 417 | 6.8 mil | 5mm | 95mm |
| Data Matrix | 10.0 mil | 5mm | 110mm |
| QR Code | 20.0 mil | 10mm | 150mm |
| Resolution 1D Code 39 | 4 mil | | |
| Resolution 2D Data Matrix | 10 mil | | |
| Material | ABS+PC | | |
| Dimension | Scanner (70*95*168mm) Base (145*112*74mm) | | |
| Net Weight | Scanner 185g Base 186g | | |
| Ordering Info. | 433MHz wireless communication (OCBS-W231-4) | | |
| | Bluetooth communication (OCBS-W231-B) | | |

Shipping and payment

1. Air, Sea, Express(DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT and so on)
2. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive
3. INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port
4. By sea: depend on which destination port
5. T/T
6. Western Union
7. Escrow
8. L/C

Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.



We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: www.ocominc.com,

Together we quest for the best.



Contact us

Any queries, please contact us immediately, big surprise is waiting for you.

Sales Center:

Address: 4/F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Website: www.ocominc.com www.possolution.com.cn;

E-mail: sales15@ocominc.com

Tel: 0086.755.86053207-815;

Fax: 0086.755.86053207-868;

QQ: 210852908;

Wechat: [ocomincsales15](https://www.wechat.com/qrcode/index?qr=ocominc);

Whatsapp: +0086.189.4879.9080;

ocominc.com

ocominc