الماسح الضوئي ريال قطري مع مهد bعاليه الجودة لاسلكيه الرمز الشريطي 2 -w231-الموديل: اوكبس

:

الاتصالات لاسلكيه بلوتوث مسافة 20 متر في ;mميغاهيرتز لاسلكيه مسافة 300 متر في الهواء الطلق, الداخلية 100 1, 433

الهواء الطلق ، و 10 م داخليا ؛

2 ، مجهزه بقاعده الاتصالات والشحن

3 ، والغطاء البلاستيكي لينه لحماية العدسة والخطوط العريضة يعزز إلى حد كبير الأداء المضاد للتسرب ؛

4 ، ويمكن مسح الباركود علي أجهزه الكمبيوتر والهواتف النقالة ' الشاشة ؛

5 ، لا حاجه السائق ، والتوصيل واللعب ؛

6 ، يمكن تخزين أكثر من 10,000 قطعه من البيانات ؛

.(7) يمكن توصيل ماسحات ضوئيه متعددة إلى جهاز استقبال واحد (433 ميجاهرتز

:

استهداف مصدر الضوء	نانومتر 617			
أضاءه مصدر الضوء	نانومتر 625			
زاوية المسح	(ارتفاع) × 25 × (ت) ° 39			
زاوية الاستدارة	0-360 °			
زاوية الارتفاع	± 65 °			
زاوية أماله	± 60 °			
تباين الطباعة	اعلي من 25 في المائة			
1d	اتحاد الوطنيين الكونغوليين/الين ، اتحاد الوطنيين الكونغوليين/الين مع التكميليات ، الكتب ابيسبريتيش 128 ، رمز ، 128 - Code128 ، gs1-128 ، القسيمة الموسعة رمز ، 39 المرجعية الرمز الثلاثي 39 ، رمز 32 ، رمز 93 ، 11 ، مصفوفة 2 من 5 ، ، 39 المنفصلة 5 ، كودابار البيانات البديلة ، gs1 ، الصينية 1 من 5 ، msi ، 5 ، التعشيق 2 من 5 ، 2 المنفصلة 5 ، كودابار الكورية 3 من 5 ، المقعرة			
2d	مصفوفة البيانات ، ماكيككود ، رمز ، tlc-39 ، الرموز المركبة ، MicroPDF417 ، الزموز المركبة ، مايككود ، الازتيك			
واجهه	(الناقل التسلسلي العام (الكابل الاستقبال السلكي			
مسافة اتصال	الخارج: 300 متر (كحد اقصيّ) ;mميجاهرتز: داخل: 100 533 (بلوتوث: الداخل: 10 م ؛ الخارج: 20 مترا (كحد اقصي			
درجه حرارة التشغيل	ديغ سي-45 10-			
درجه حرارة التخزين	-20 خ غ 65-5 خ			
الرطوبة التشغيلية	5%-85%			
رطوبة التخزين	5%-95%			
متانة	إلى الخرسانة m يقف العديد من قطرات 1.5			
طاقة الإدخال	ma العاصمة 5 خامسا ، 280			
وقت الشحن	6 _Z			
بطارية	ماه 150			
أناره	الداخل: 3.000 لوكس ماكس ؛ خارج ضوء الشمس: 10000 لوكس ماكس			
الملكية الفكرية الصف	ip42			
نطاقات فك الترميز				
* الأداء النموذجي	نطاقات العمل النموذجية hd نطاق التركيز			
نوع الكود الشريطي	الآن قرب كثافة الرمز			

رمز 39	مل 5.0	135mm	90mm		
من المرجع الأعلى ٪ 100	مل 13.0	8mm	200mm		
رمز 39	مل 20.0	8mm	مم 250		
قوات الدفاع الشعبي 417	مل 6.8	135mm	مم 95		
مصفوفة البيانات	مل 10.0	135mm	مم 110		
رمز ريال قطري	مل 20.0	10mm	مم 150		
القرار 1 دال الرمز 39	مل 4				
مصفوفة البيانات dالقرار 2	مل 10				
مواد	abs + pc				
بعد	(الماسح الضوئي (70 * 95 * 168 مم) القاعدة (145 * 112 * 747				
الوزن الصافي	(الماسحة الضوئية القاعدة 185 (ز				
:طلب المعلومات	ماسح شريطي لاسلكي ثنائي الابعاد بسرعة 433 ميجاهرتز مع مهد :4-W231-اوكبس				
	الماسح الضوئي مع مهد dب: بلوتوث -w231-lوكبس				



FIVE CORE STRENGTHS

HIGH SPEED SCANNING EFFICIENCY OF CHOICE











LONG DISTANCE WIRELESS COMMUNICATION

CHARGING CRADLE

NO NEED DRIVER, PLUG AND PLAY

STRONG DECODING ABILITY

STABLE STRUCTURE



FAST SCAN, HIGH RECOGNITION RATE





3

CRADLE FOR CHARGING AND WIRELESS COMMUNICATION





STABLE STRUCTURE, DURABLE AND HIGH RUB RESISTANCE





NO NEED DRIVER PLUG AND PLAY



THE PRODUCT FAMILY



PRODUCT PACKAGING FIGURE



WIDE RANGE OF APPLICATION, RICH TYPE OF DECODING

It'S APPLICATED AT ANY PLACE, THE MORE AND MORE CUSTOMERS TREND TO USE OCOM SCANNER



PRODUCT INORMATION

Aiming Light Source	617 nm LED		
Lighting Light Source	625 nm LED		
Scanning Angle	39° (H) x 25° (V)		
Rotation Angle	0 - 360°		
Elevation Angle	± 65°		
Tilt Angle	± 60°		
Print Contrast	Higherthan 25%		
1D	UPC/EAN, UPC/EAN with supplementals, BooklandEAN, ISSN, UCC Coupon Extended Code, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI, Chinese 2 of 5, GS1 Data Barvariants, Korean 3 of 5, ISBT Concat		
2D	PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC-39, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec		
Interface	USB (Wirelless receiver cable)		
Communication distance	433mhz: Inside: 100m; Outside: 300m (Max) Bluetooth: Inside: 10m; Outside: 20m (Max)		
Operating Temperature	-10 deg C - 45 deg C		
Storage Temperature	-20 deg C - 65 deg C		
Operating Humidity	5%-85%		
Storage Humidity	5%-95%		
Durability	With stands multiple 1.5m drops to concrete		
Input Power	DC 5V, 280mA		
Charging time	6h		
Battery	1500mAh		
Lumination	In side: 3.000 LUX max; Outside sunlight: 86000LUX max		
IP Grade	IP42		

DECODE RANGES					
Typical Performance*		Typical Working Ranges			
		HD Focus Range			
Bar Code Type	Symbol Density	Near	Far		
Code 39	5.0 mil	5mm	90 mm		
100% UPCA	13.0 mil	8mm	200mm		
Code 39	20.0 mil	8mm	250mm		
PDF 417	6.8 mil	5mm	95mm		
Data Matrix	10.0 mil	5mm	110mm		
QR Code	20.0 mil	10 mm	150mm		
Resolution 1D Code 39	4 mil				
Resolution 2D Data Matrix	10 mil				
Material	ABS+PC				
Dimension	Scanner (70*95*168mm)	Base(145*112*74mm)			
Net Weight	Scanner 185g Base 186g				
Ordering Info.	433MHz wireless communication (OCBS-W231-4)				
	Bluetooth communication (OCBS-W231-B)				

Shipping and payment

- Air, Sea, Express(DHL, FedEx, UPS, EMS, TNT and so on)
- 2. EXPRESS: around 3-7 working days to arrive
- INTERNATIONAL AIR MAIL: usually around 2-4 days to arrive, will also depend on which destination port
- By sea: depend on which destination port
- 5. T/T
- Western Union
- 7. Escrow
- L/C

Company Profile



OCOM Technologies Limited is a professional supplier specialized in POS and Auto-ID applications. Our products portfolio covers Barcode Scanner, Barcode Printer, Thermal Printer, Dot Matrix Printer, Magnetic Card Reader, Data Collector, POS Terminal, and other IOT products.

We have FCC, CE, RoHS, and other certifications. We have sell our products to West Europe, North American, Africa, Asia-Pacific and other countries.

OCOM has professional teams including marketing, R&D, quality control, production and sales service. All of the sales representatives have 3 to 10 years experience in international trading, which help us to meet the customers' needs.

OCOM have been sticking to the quality system of ISO9001:2008. We conduct strict IQC, IPQC and OQC inspection in every industrial procedure. Based on our strong capacity, the normal lead time for main products is about 3 to 7 days even for bulk order.

You can find more information of us at: www.ocominc.com,

Together we quest for the best.













Contact us

Any queries, please contact us immediately, big supprise is waiting for you.

Sales Center:

Address: 4/F, Block 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan

District, Shenzhen 518054, China

Website: www.ocominc.com www.possolution.com.cn;

E-mail: sales15@ocominc.com Tel: 0086.755.86053207-815; Fax: 0086.755.86053207-868;

QQ: 210852908;

Wechat: ocomsales15;

Whatsapp: +0086.189.4879.9080;