ماسح الباركود Dو& أمبير؛ بلوتوث اللاسلكية 2 433MHz

(W232-نموذجنو .: أوكبس)

خاصية:

- متكاملالذاكرة غير المتطايرة.
- فك ضمان ممتازةفك القدرة؛ 32 bit
- متوافق مع كل من بلوتوث و433 ميجا هرتز الاتصالات اللاسلكية.
- في منطقة مفتوحة؛ mنقل البيانات اللاسلكيةالمسافة تصل إلى 200 MHz 433
- تصل إلى؛ m بلوتوث نقل البيانات اللاسلكيةالمسافة 15
- 433 ميجا هرتز استقبال لاسلكية يمكن يعملمع 100 الماسحات الضوئية.
- وضع الاقتران بسيط، المستخدم هوأكثر ملائمة؛
- بطارية ذكيةنظام إدارة، في الوقت الحقيقي التحقق من البطارية المتبقية.

تخصيص:

جسدي - بدني الخواص	
وضع المسح الضوئي	نوع الصورة
ذاكرة	128K
الماسح الضوئي الأبعاد (W * H * د)	168mm * 72mm * 93mm
أبعاد الاستقبال (W * H * د)	130MM * 45MM * 129mm
مواد	عبس + تبر / سبائك الألومنيوم
وزن	370g
وضع المسح الضوئي	محمول باليد؛ وضع المسح المستمر.
ضوء المؤشر	الصمام الأحمر والأزرق
صفارة	الجرس حجم قابل للتعديل
خصائص الأداء	
عمق حقل المسح الضوئي	10-450mm(0.25 الكثافة 0.9 تناقض)
سرعة المسح الضوئي	300 بمسح / ثانية
مسح الدقة	0.10-0.825mm
معدل خطأ بت	1 / (5million)
فك تشفير الإمكانية	رمز 39، Code39، EAN128 / أويك / إين، أويك / إين مع المكملات الغذائية، أوسك أسي الكامل، رمز تريوبتيك 39، رمز 128، كود 128 أسي كامل، كودبار، معشق 2 من 5، منفصل 2 من 5، كود 93، مسي، رمز 11، المتغيرات رسس، الصينية 2 من 5، مسي داتابار GS1 /، بليسي، المملكة المتحدة / بليسي، أوسك / إين 128، الصينية كود داتاماتريكس، PDF417، سلسلة، قر كود (رسس)
البطارية	3.7V / 750mAh، ليثيوم أيون
وقت الشحن	3.0 ساعة
وقت الفحص	30 ساعة
تيار	95mA (25 ؛(العمل)MA (الاستعداد)
زوايا	الملعب: 60 °؛ الميل: 45 درجة
تردد العمل	433 ميجا هرتز أو بلوتوث
واجهة قاعدة	يو اس بي
خصائص بيئة المستخدم	
درجة الحرارة	درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية (التشغيل)، -40 درجة مئويةإلى 60 درجة مئوية -10 (تخزين))
الرطوبة النسبية	5٪ -90٪ (دون تكاثف)
إسقاط المواصفات	قطرات ل سطح الخرسانة mيتحمل تكرار 1.5

الإضاءة المحيطة	لوكس 100،000 ~ 0
التفريغ الكهربائي	من الاتصال إبراء الذمة KVتفريغ الهواء و ±6 KVيتوافق مع ±12
شهادة السلامة	سي، فك، الفئة 2، بنفايات