

تقدير ص barcode SCanne ID الأسلاك أقل Precision 2 متوسط (M / N: OCBS -W233)

المميزات:

- 2.4 + USB JG الاتصالات القياسية بلوتوث +
- ل 1 مليون بكسل محرك المسح الضوئي عالية الدقة
- ل آه تصميم السلطة يمكن مسح 30000 مرة 250 JmA
- ل زر الحياة تصل إلى 8 ملايين مرة
- ل دعم وظيفة ما قبل الاستهداف
- ل المسح الضوئي لاونج الباركود لديه أداء عال
- حرفا 600 Jransfer يمكن العازلة اللاسلكية الكبيرة ر

الموارد الخفيفة	CMOS (الأبيض 5600K LED)
وحدة المعالجة المركزية	32 بت
أنابركه القرار	1MP (1280 * 800)
وظيفة لاسلكية	2.4G + USB 2.4 أو G + Bluetooth + USB اختياري
الرموز المدعومة	مصفوفة ، (QR1 / 2 ، Micro) رمز الاستجابة السريعة ، 2D: PDF417, Micro PDF 417 ، الصيني Sensible رمز ، Aztec ، البيانات 1D: UPC-A ، UPC-E ، EAN-8 ، EAN-13 ، Code128 ، Code39 ، Code 93 ، Code32 ، Code11 ، Codabar ، Plessey ، MSI ، Interleaved 2 of 5 ، IATA 2 of 5 ، Matrix 2 of 5 ، رمز العقاقير ، 5 ، مستقيم 2 من 5 ، RSS-14 ، توسيع ، RSS-14 Limited ، Com pos ite Code-A ، Com pos ite Code-B ، Com pos ite Code-C.
الاحكام	1Dmil 4 مم (0.10)
	2Dmil 7 مم (0.10)
عمق مجال المسح	5-39 mil: 60mm-120mm
	UPCA-13mil (100%): 35MM-310mm
فك شفرة معدل الخطأ	أقل من 1/8 مليون
طباعة إشارة التباين	≥ 30 °
زاوية المسح	55 ° Pitch & ياو (الإنحراف) 55 °
battery	(مللي أمبير 30000) مرة المسح الضوئي ونقل 2000
طاقة كهربائية شغالة	5VDC ± 10%
تيار	250 IMA العمل ± 5%
درجة حرارة التشغيل	0° C ~ + 50
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية -40
رطوبة	5% -95%
الشهادات	CE ، IP54، الفدرالية، لجنة الاتصالات ، بنفايات ، EMC ، الأحمر ، LVD
وزن	275g
حجم مربع	190MM * 115mm * 85mm و؛
وزن الكرتون	مجموعة / طنا ؛ 16 كجم / طنا ؛ 50
حجم الورق المقوى	600MM x 450MM x 420mm



OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233

