

تقدير ص Canne س barcode ID الأسلاك أقل Precision 2 عالي (M / N: OCBS -W233)

المميزات:

- 2.4 + USB JG الاتصالات القياسية بلوتوث +
- ل 1 مليون بكسل محرك المسح الضوئي عالية الدقة
- ل آه تصميم السلطة يمكن مسح 30000 مرة 250 JmA
- ل زر الحياة تصل إلى 8 ملايين مرة
- ل دعم وظيفة ما قبل الاستهداف
- ل المسح الضوئي لاونج الباركود لديه أداء عال
- حرفا 600 Jransfer يمكن العازلة اللاسلكية الكبيرة ر

الموارد الخفيفة	CMOS (الأبيض 5600K LED)
وحدة المعالجة المركزية	32 بت
أنابركه الدقة	1MP (1280 * 800)
وظيفة لاسلكية	2.4G + USB 2.4 أو G + Bluetooth + USB اختياري
الرموز المدعومة	مصنوفة ، (QR1 / 2 ، Micro) رمز الاستجابة السريعة ، 2D: PDF417, Micro PDF 417 ، Aztec ، Sensible رمز ، البيانات الصيني 1D: UPC-A ، UPC-E ، EAN-8 ، EAN-13 ، Code128 ، Code39 ، Code 93 ، Code32 ، Code11 ، Codabar ، Plessey ، MSI ، Interleaved 2 of 5 ، IATA 2 of 5 ، Matrix 2 of 5 ، 5 ، على التوالي 2 من 5 ، Pharmacode ، RSS-14 ، RSS-14 توسيع ، RSS-14 Limited ، Com pos ite Code-A ، Com pos ite Code-B ، Com pos ite Code-C.
الاحكام	1Dmil 4 مم 0.10) (مل 2Dmil 7 مم 0.10) (مل)
عمق مجال المسح الضوئي	5-39 mil: 60mm-120mm UPCA-13mil (100%): 35MM-310mm
فك شفرة معدل الخطأ	أقل من 1/8 مليون
طباعة إشارة التباين	≥ 30 °
زاوية المسح	55 ° Pitch & ° ياو (الإنحراف) 55 °
battery	(مللي أمبير 30000 مرة المسح الضوئي ونقل 2000)
طاقة كهربائية شغالة	5VDC ± 10%.
تيار	250 العمل IMA ± 5%.
درجة حرارة التشغيل	0° C ~ + 50
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية -40
رطوبة	5% -95%.
الشهادات	CE ، IP54، لجنة الاتصالات الفدرالية، EMC ، LVD ، الأحمر ،
وزن	275g
حجم مربع	190MM * 115mm * 85mm و؛
وزن الكرتون	مجموعة / طنا ؛ 16 كجم / طنا ؛ 50
حجم الورق المقوى	600MM × 450MM × 420mm



OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233





OCBS-W233

