

## ماسح الباركود اللاسلكي ثنائي الأبعاد مع قاعدة الشحن

(OCBS -W234 : م / ن)

### المميزات:

1. الاتصالات القياسية لمسافات طويلة 2.4 جيجا هرتز
2. يمكن أن يحجب غير المحجوب 80 مترا
3. محرك مسح عالي الدقة مليون بكسل
4. تصميم منخفض الطاقة يمكنه المسح 40000 مرة 190mA
5. يمكن أن يعمل لأكثر من 12 ساعة في حالة شحن كامل
6. قاعدة شحن واستقبال قياسية
7. يمكن للعازل اللاسلكي الكبير نقل 1000 حرف

| الخصائص البدنية      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مواد                 | عيس + بيسي + تيو                                                                                                                                              |
| مزود الطاقة          | DC 5V $\pm$ 5%                                                                                                                                                |
| التشغيل الحالي       | [وضع التشغيل] 190mA                                                                                                                                           |
| البطارية             | فولت 2000 مللي أمبير 18650 بطارية 3.7                                                                                                                         |
| وقت الشحن            | ساعة 6.5                                                                                                                                                      |
| وقت العمل الكامل     | ساعة 12 hours                                                                                                                                                 |
| وزن                  | جرام $\pm$ 5 جرام 170                                                                                                                                         |
| خصائص الأداء         |                                                                                                                                                               |
| الطريقة اللاسلكية    | جيجا هرتز 2.4                                                                                                                                                 |
| مسافة الإرسال        | م 50-80                                                                                                                                                       |
| مصدر ضوء             | أبيض LED أحمر + ضوء LED هدف                                                                                                                                   |
| تخزين                | [حوالي 40000 قطعة الباركود] [يمكن تخصيص] 2M                                                                                                                   |
| القدرة على فك الشفرة | Codabar , Code11 , Code39 / Code93 , UPC / EAN , Code128 / EAN128 , InterLeaved2of5 , Matrix2of5 , MSI CODE , Standard2of5. PDF417 , مصفوفة البيانات , QR كود |
| الدقة                | Code39 5mil, 8.7mil QR, PCS45%                                                                                                                                |
| عمق الميدان          | كود 5 مل 39: 5-12 سم<br>كود 15 مل 39: 4-25 سم<br>كود 10 ميل 93: 4-21 سم<br>سم 15 UPC / EAN: 4-25<br>20 ميل ريال قطري: 4-25 سم                                 |
| سرعة المسح           | مرة / ثانية 400                                                                                                                                               |
| نسبة الخطأ           | مليون 1/500                                                                                                                                                   |
| وضع الإعداد          | دليل , الاستشعار التلقائي , المسح المستمر                                                                                                                     |
| عرض المسح            | سم <sup>2</sup> - 30 * 30 سم <sup>2</sup> 5 * 5                                                                                                               |
| وضع موجه             | LED الجرس , ضوء المؤشر                                                                                                                                        |
| طباعة التباين        | % الحد الأدنى 35                                                                                                                                              |
| مسح الزوايا          | لفة 0-360 درجة , الملعب $\pm$ 65 درجة , ياو $\pm$ 60 درجة                                                                                                     |
| بيئة المستخدم        |                                                                                                                                                               |
| مستوى IP             | $\geq$ IP54                                                                                                                                                   |
| درجة الحرارة التشغيل | إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت                                                                                                                  |
| الدفع في الأفق       | إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت                                                                                                                  |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| رطوبة العملية  | (دون تكاثف) 5-95%               |
| رطوبة التخزين  | (دون تكاثف) 5-95%               |
| حماية كهرباء   | 15 كيلو فولت                    |
| مقاومة الصدمات | السقوط الحر على سطح خرساني 1.5M |





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234





OCBS-W234







OCBS-W234

