

بلوتوث اللاسلكية الباركود مساحة 2.4g qr code Id الاستشعار التلقائي 2

(م / ن : OCBS -W235)

الميزات:

قياسي ؛ USB + G اتصال 2.4

محرك مسح عالي الدقة مليون بكسل ؛

تصميم منخفض الطاقة يمكنه مسح 15000 مرة ؛

مسح الباركود عالي الكثافة لديه أداء عالي ؛

أداء فائق للرموز الصغيرة ثنائية الأبعاد ؛

يمكن للعازل اللاسلكي الكبير نقل 600 حرف ؛

مناسب لمشاريع التبغ الروسية.

تخصيص

مورد خفيف	CMOS
وحدة المعالجة المركزية	بت 32
دقة الصورة	(ميغابكسل 1280 * 800)
وظيفة لاسلكية	لاختياري G + Bluetooth + USB أو 2.4G + USB
الرموز المدعومة	PDF417 ، Micro PDF 417 ، QR Code (QR1 / 2 ، Micro) ، Data Matrix ، Aztec ، الصينية الحساسة ، 1D: UPC-A و UPC-E و EAN-8 و EAN-13 و Code128 و Code39 و Code 93 و Code32 و Code11 و Codabar و Plessey و MSI و Interleaved 2 of 5 و IATA 2 of 5 و Matrix 2 of 5 ، مستقيم 2 من 5 ، Pharmacode ، RSS-14 ، RSS-14 موسع ، RSS-14 Limited ، Composite Code-A ، Composite Code-B ، Composite Code-C.
الاحكام	(مل 0.10) $1D \geq 4$
	(مل 0.10) $2D \geq 7$
عمق مجال المسح	الرمز 5-39mil: 60mm-120mm
	UPCA-13mil (100%): 35mm-310mm
معدل خطأ فك الشفرة	أقل من 1/8 مليون
طباعة إشارة التباين	درجة 30 °
مسح الزاوية	ياو (انحراف) 55 درجة ودرجة 55 درجة
البطارية	(مللي أمبير 20000) مرة مسح ونقل 1500
طاقة كهربائية شغالة	5VDC \pm 10%
تيار	250ma \pm 5%
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية ~ + 50 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	درجة مئوية ~ + 70 درجة مئوية -40
رطوبة	5% -95%



OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235





OCBS-W235

