

# OCBS-W235 1 ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠ D Qr 2 ١٠٠٠٠ D ١٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠

( M / N: OCBS -W235 )

## الميزات:

عالي G + USB Communication معيار 2.4

الدقة

. تصميم منخفض الطاقة يمكن أن يسمح 15000 مرة

## تخصيص

١٠٠٠٠	
نموذج	OCBS- W235
وحدة المعالجة المركزية	32 بت
وظيفة لاسلكية	لاختياري G + Bluetooth + USB أو 2.4G + USB
بطارية	(مللي أمبير ) 20000 مرة مسح ونقل 1500
طاقة كهربائية شغالة	5VDC $\pm$ 10%
تيار	250mA العمل $\pm$ 5%
أداء	
مصدر ضوء	CMOS
فك معدل الخطأ	أقل من 1/8 مليون
دقة الصورة	(ميغابكسل 1 800 * 1280)
دقة	(مل 0.10) مم $\geq$ 7 مل (0.10 مم) $\square$ 2 $\geq$ 4 1D
طباعة إشارة التباين	درجة $\geq$ 30
زاوية المسح	ياو (انحراف) 55 درجة & درجة حرارة 55 درجة
القدرة على فك التشفير	1D: UPC-A , UPC-E , EAN-8 , EAN-13 , Code128 , Code39 , Code 93 , Code32 , Code11 , Codabar , Plessey , MSI , Interleaved 2 of 5 , IATA 2 of 5 , Matrix 2 of 5 , مستقيم 2 من 5 , Pharmacode , الكود , RSS-14 , RSS-14 موسع , RSS-14 Limited , الكود C. المركب A , المركب B الكود المركب , المركب 2D: PDF417 $\square$ Micro PDF 417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix, Aztec, Chinese Sensible Code
عمق مجال المسح	5-39mil: 60mm-120mm UPCA-13mil (100%): 35 مم -310 مم
١٠٠٠٠	
وزن	الإجمالي: 300 جم
طرد	ملم 190 * 115 * 80
في 1 كرتون 50	مم / 15.0 كجم 580 * 410 * 430
١٠٠٠٠	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% لا تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكاثف -20