ماسح الباركود اللاسلكي 1 D 2D

(م/ن:OCBS-W238)

سمات:

1. تصميم مريح، استخدام مريح

2. اقرأ جميع الباركود السائد 1 D 2D 4) في السوق بسهولة (mil

3. الواجهة: بلوتوث 4.2، لاسلكي 2.4G

4. استهلاك طاقة منخفض للغاية، وقت العمل المستمر 20 ساعة

5. بلوتوث، مسافة لاسلكية طويلة 50 متر، يمكن استخدامها في الهاتف المحمول والكمبيوتر الشخصي

6. تستخدم على نطاق واسع في السوبر ماركت والمستودعات والدفع بواسطة الهاتف النقال ومتاجر السلسلة

مواصفة:

عام	
نموذج	OCBS-W238
مزود الطاقة	(تيار مستمر 5 فولت @ 250 مللي أمبير (العمل
نوع الواجهة	النوع ب
وضع الاتصال	لاسلكي 2.4 جيجا بلوتوث لاسلكي 4.2

المتلقي	يستخدم لاستقبال ونقل بيانات الماسح الضوئي والشحن
كابل	قم بتوصيل الماسح الضوئي بجهاز مضيف وشحنه، USB.
ارتفاع السقوط	1.5 م
درجة حرارة. امتحان	30 دقيقة لدرجة الحرارة العالية، 30 دقيقة لدرجة الحرارة المنخفضة، (درجة الحرارة العالية 60 درجة مئوية، درجة الحرارة المنخفضة -20 درجة مئوية)
أداء	
نوع المسح	كموس
بكسل	التعرض العالمي 1.3M CMOS
دقة	100 سم/ثانية
عمق الميدان	50 مم ~ 900 مم
وضع المسح	وضع الزناد، وضع الاستشعار التلقائي
زاوية المسح	(اللفة: ±360 درجة، الملعب: ±60 درجة أو أكبر، الانعراج: ±55 درجة أو أكبر
الزاوية البصرية	أفقي 40 درجة × عمودي 30 درجة
طباعة إشارة التباين	≥25% قطعة
مسافة الإرسال اللاسلكي	2.4 (جيجا هرتز، 70 مترًا؛ بلوتوث 30 متر (مسافة مفتوحة)
تخزين	350 رمز منتج (أكثر من 20000 كيلو بايت)
سعة البطارية	5000 مللي أمبير
وقت شحن البطارية	حوالي 7 ساعات
وقت العمل المستمر	≥36 ساعة
وقت الانتظار	شهر واحد
القدرة على فك التشفير	1D: UPC-A، UPC-E، EAN-8، EAN-13، 128 كود، GS1-128، 93 كود، 32 كود، 39 كود، Codabar (كود 11، معشق 2 من 5، مصفوفة 2 من 5، صناعي 2 من 5 (مستقيم 2 من 5)، إلخ. 2) GS1 شريط بيانات (NW-7)، D: رمز QR، رمز متعدد الاتجاهات، محدود، موسع)، Micro QR، مصفوفة البيانات، PDF417، Micro PDF 417، Aztec، إلخ.
بدني	
وزن	الإجمالي: 710 جرام
طَرد	230*130*132 مللي متر
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	0 إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف
درجة حرارة التخزين والرطوبة	-20 إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف

Aocom®
At your side
OCBS-W238
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side

OCBS-W238

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-W238

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-W238
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®
At your side

OCBS-W238

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-W238

ISO FC CE RoHS