

SN: OCBS-W238

سمات

2.4 4.2 : 12

20

٤- تخصيص

نوع	- W238
مزود الطاقة	DC 5V @ 250mA
نوع الواجهة	النوع- ب
وضع الاتصال	اللاسلكيةBluetooth لاسلكي 2.4G 4.2
المتلقى	تستخدم لتلقي ونقل بيانات الماسح الضوئي.
كابل	قم بتوصيل الماسح الضوئي بجهاز مضيف وشحنه ، USB.
ارتفاع الإسقاط	1.5 م
درجة حرارة. امتحان	دقيقة لدرجة الحرارة العالية ، 30 دقيقة لدرجة الحرارة المنخفضة °C، درجة حرارة منخفضة -20°C
نوع الممسح الضوئي	CMOS
بكسل	عرض عالمي CMOS مليون 1.3
الدقة	سم / ثانية 100
عمق الميدان	مم ~ 900
وضع الممسح	وضع الزناد وضع الشعور التلقائي
زاوية الممسح	لغافة ± 360 درجة ملعب كرة قدم ± 60 درجة أو أكثر يا ± 55 ° أو أكبر
زاوية بصرية	أفقي 0 4 ° عمودي 30 °
طباعة إشارة التباين	أجهزة الكمبيوتر ≥25%
لاسلكي مسافة الإرسال	جيجا هرتز ، 70 أمتر. 30 مترا Bluetooth مسافة مفتوحة 2.4
تخزين	كيلو بايت أكثر من 20000 رمز المنتج 350
قدرة البطارية	ملي أمبير 5000
وقت شحن البطارية	حوالي 7 ساعات
وقت العمل المستمر	ساعة ≥ 36
وقت الاستعداد	شهر واحد
القدرة على فك التشفير	، كود 128 ، EAN-8 EAN-13 A UPC-E ، EAN-8 EAN-13 GS1-128 ، كود 39 ، كود 32 ، كود 11 ، معشق 2 من 5 ، مصقوفة 2 ، مصنعي 2 من 5 (مستقيم 2 من 5) ، كودبار 2D: QR Code ، Micro QR Code ، Data Matrix ، PDF417 ، Micro PDF 417 ، Aztec ، إلخ.
وزن	و إجمالي: 710 g
صفقة	230* 130* 132 مم
في 1 كرتون 20	680 * 470 * 280 مم / 15 كجم
بنية	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، ٪ 10 ~ ٪ 80 لا تكافف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، ٪ 10 ~ ٪ 90 لا تكافف 20









