

اللاسلكي ذو الأداء العالي D ماسح الباركود اللاسلكي 2.4G 2 OCBS-W239

(ن / م : OCBS-W239)

سمات:

بلوتوث للخيار ؛ + G أو 2.4G
300000 بكسل ومحرك مسح ضوئي عالمي عالي الدقة ؛
يمكن للتصميم منخفض الطاقة أن يمسح 20000 مرة ؛
مسح الباركود عالي الكثافة له أداء عال ؛
أداء فائق للرموز ثنائية الأبعاد الصغيرة ؛
المهد مخصص للشحن والاستلام.

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-W239
وظيفة لاسلكية	للخيار Bluetooth + G أو 2.4G
بطارية	(فولت / مللي أمبير 2500 مللي أمبير (20000 مرة مسح ونقل 3.7
دفع الوضع	الجرس / LED
طاقة كهربائية تشغيل	+ 4.2V \pm 10% VDC
العمل الحالي	مللي أمبير 226
بدء الحالي	مللي أمبير 204
الاستعداد الحالية	مللي أمبير 96
مواصفات الصدمة	مصممة لتحمل قطرات 1.5 متر
أداء	
إضاءة	الضمام الأبيض
تهدف	الضمام الأحمر
مستشعر الصورة	CMOS
دقة الصورة	640 * 480
تباين الطباعة	فرق عاكس كحد أدنى 20% \geq
زاوية المسح	[]النذرج / الانعراج / الانحراف: 65 درجة ، الانعراج ، 65 درجة ، الانعراج ، 360 درجة ، النذرج 1D: Codabar ، Code 39 ، Code 32 Pharmaceutical (PARAF) ، Interleaved 2 of 5 ، NEC 2 of 5 ، Code 93 ، Straight 2 of 5 Industrial ، Straight 2 of 5 IATA ، ، يناير -13 / EAN / 8- يناير ، EAN / 13- ، Matrix 2 of 5 ، Code 11 ، Code 128 ، GS1-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN / 8- MSI ، GS1 DataBar Omnidirectional ، GS1 DataBar Limited ، GS1 DataBar Expanded ، China Post (Hong Kong 2 of 5) ، Korea Post 2D: Codeblock A ، Codeblock F ، PDF417 ، Micro PDF417 ، GS1 Composite Codes ، QR Code ، Data Matrix ، MaxiCode ، Aztec ، HANXIN Code39 (4mil): 6-15 سم ، Code39 (5mil): 4-20 سم ، Code39 (13mil): 6-35 سم QR (15mil): 4-20cm، QR (20mil): 3-25cm، QR (30mil): 3-35cm UPC-A (مل: 35-3 سم 5 ENA-13 ، مل: 15-6 سم 5 ENA-13 ، مل: 35-4 سم 13)
القدرة على فك التشفير	
عمق مجال المسح	
بدني	
وزن	الإجمالي: 290 جرام
طرد	ملم / 493 جرام 105 * 165 * 122
في 1 كرتون 30	ملم / 16.5 كجم 360 * 430 * 525
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% لا تكافئ 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% لا تكافئ -20



















