ماسح ضوئي للباركود ثنائي الأبعاد عالي الأداء مع حامل OCBS-W239)

:خاصية



بلوتوث اختياري ؛ Gأو 2.4G

محرك مسح ضوئي عالي الدقة بدقة 300000 بكسل ؛

تصميم منخفض استهلاك الطاقة ، يمكن مسح 20000 مرة ؛

مسح الباركود عالي الكثافة بأداء عالٍ ؛

صغير له أداء فائق ؛ QR كود

.تستخدم القاعدة للشحن والاستلام

تخصيص

عام	
نموذج	OCBS-W239
وظيفة لاسلكية	بلوتوت اختياري Gاو 2.4G 2.4

بطارية	(فولت / 2500 مللي أمبير (مسح الإرسال 20000 مرة 3.7
الوضع الفوري	الجرس / LED
جهد التشغيل	4.2V ± 10% VDC
العمل الحالي	ملاي أمبير 226
بدءا الحالي	ملاي أمبير 204
الاستعداد الحالية	ملاي أمير 96
مواصفات الصدمة	مصممة لتحمل السقوط بمقدار 1.5 متر
أداء	
إضاءة	الصمام الثنائي الباعث للصوء الأبيض
هدف، تصویب	الصمام الثنائي الباعث للصوء الأحمر
مستشعر الصورة	смоѕ
دقة الصورة	640 * 480
تباين الطباعة	فرق انعكاس أدني ٪20 ≤
زاوية المسح	(التدحرج / الانحراف ؛ 65 درجة (الانحراف) ، 65 درجة (الانحراف) ، 360 درجة (الدوران
القدرة على فك التشفير	1D: Codabar ، Code 39 ، Code 32 Pharmaceutical (PARAF) ، Interleaved 2 of 5 ، NEC 2 of 5 ، Code 93 ، Straight 2 of 5 Industrial ، Straight 2 of 5 IATA ، Matrix 2 of 5 ، Code 11 ، Code 128 ، GS1-128 ، UPC-A ، UPC-E ، EAN / 8- ينابر - EAN / 13- ينابر - EAN / 13- ينابر - EAN / 8- (S1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded. China Post (Hong Kong 2 of 5)، Korea Post MSI، GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded. China Post (Hong Kong 2 of 5)، Korea Post MSI، GS1 DataBar Omnidirectional (S1 DataBar Expanded). Which is the code of
عمق الميدان	Code39 (4mil): 6-15 ، سم Code39 (5mil): 4-20 ، سم Code39 (13mil): 6-35 ، سم Code39 (4mil): 6-15 ، سم Code39 (5mil): 4-20cm، QR (20mil): 3-25cm، QR (30mil): 3-35cm QR (15mil): 4-20cm، QR (20mil): 3-25cm، QR (30mil): 3-35cm UPC-A (13 مليون): 6-13 سم 21 (5-13 سم 15 (15-14 سم 15 (15-14 سم 15 (15-14 سم 15 (15-14 سم 15 (15 سم 15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15
بدني	
وزن	الوزن الإجمالي: 290 جرام
علية	ملم / 493 جرام 105 * 165 × 122 ملم / 493 جرام 495 ملم / 493 الم
في 1 كرتون 30	ملم / 16.5 كجم 360 * 430 525 × 525
محيط	
درجة حرارة العمل والرطوبة	الى 45 درجة مئوية ، 10٪ ~ 80٪ بدون تكاثف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	-20 إلى 60 درجة مئوية ، 10٪ ~ 90٪ دون تكاثف 20-

































































Barcode Scanner Quick Set-Up V1.0











:الوثائق ذات الصلة

<u>دليل الإعداد السهل OCBS-W239</u>