

اللاسلكي الماسح الضوئي الشريط اللاسلكي D/2D عالي الأداء محمول 1 (النموذج رقم: OCBS-W287)

ميزة:



تقنية التصوير عالية الأداء ؛

الرئيسية ؛ D و 2D التوافق العالي لجميع الرموز 1

يمكن قراءة الباركود على الشاشة وباركود اللون.

إعداد الوظائف المتعددة المدعومة.

مواصفة:

عام	
نموذج	OCBS-W287
لون	أسود أزرق
مادة	ABSPC
حاضر	العمل الحالي (المعيار): >156 Standby Current (المعيار): >80
جهد المدخلات	3.3 VDC (- 10 %)/500MA
واجهة	USB2.4G/USB2.4GBluetooth

بطارية	1800mAh
وقت العمل	ساعة 12
شحن الوقت	ساعات 4
مؤشرات القراءة	LED Light و Buzzer
المتلقي	وللاتصال اللاسلكي 2.4
أداء	
مستشعر CMOS	التعرض المتداول 0.3 ميجابكسل ، 640*480pixels
مصدر الضوء	الضوء الأبيض LED
تهدف الضوء	النقطة الحمراء
دقة	4mil
وضع الزناد	يدوي ، المسح المستمر ، الاستشعار التلقائي
حماية ESD	كيلو فولت تفريغ الهواء 15
مقاومة الصدمة	متر خالية من السقوط على سطح الخرسانة 1.2
تباين الطباعة	≥20 %
باركود	GS1 Databar القياسية بما في ذلك الرمز الخطي D يمكن تمييز جميع رموز 1D: تلقائيًا وفك تشفيرها. microqr ؛ حنكسين رمز maxicode qr code رمز الأرتيك ؛ مصفوفة البيانات ؛ 2D: GS1. مكدسة GS1 Databar موسع مكدسة ؛ GS1 Databar ؛ رمز المكدس GS1 Databar Composite ؛ مكدسة متعددة الاتجاهات ؛ DATABAR ؛ MicroPDF417 ؛ PDF417.
العمق النموذجي للحقل	عمق الباركود الدقيق للحقل 5mil Code39 45mm - 125mm 13mil ean-13 65mm-230 مم 15mil Code128 55mm - 350mm 15mil QR 35mm - 190mm يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. يعتمد ذلك على دقة (الطباعة والتباين والضوء المحيط).
القراءة زاوية	الملعب: 0-360 ° ؛ لفة (ميل): ± 60 درجة ؛ انحراف (باو): ± 60 درجة
بدني	
وزن	والشبكة: 157
البعد	160*64*86mm
مربع الحزمة	195*105*80mm/0.243kg
في 1 كرتون 50	560*40*430mm/13.5kg
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا يوجد تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20















