

اللاسلكي الماسح الضوئي الشريط اللاسلكي D/2D عالي الأداء محمول 1 (النموذج رقم: OCBS-W288)

ميزة:



تقنية التصوير عالية الأداء ؛

الرئيسية ؛ D و 2D التوافق العالي لجميع الرموز 1

يمكن قراءة الباركود على الشاشة وباركود اللون.

إعداد الوظائف المتعددة المدعومة ؛

اللاسلكي 2.4 جم والبلوتوث المتاحة.

مواصفة:

عام	
نموذج	OCBS-W288
لون	أسود أزرق

مادة	ABSPC
حاضر	العمل الحالي (المعيار): >195ma الحالي الاستعداد (القياسي): >130 مللي أمبير
جهد المدخلات	3.3 VDC (- 10 %)/500MA
واجهة	USB2.4G/USB2.4GBluetooth
بطارية	1800mAh
وقت العمل	ساعة 12
شحن الوقت	ساعات 4
مؤشرات القراءة	LED Light و Buzzer
المتلقي	وللاتصال اللاسلكي 2.4
أداء	
CMOS مستشعر	640*480pixels ، 0.3 ميغابكسل التعرض العالمي
مصدر الضوء	الضوء الأبيض LED
تهدف الضوء	النقطة الحمراء
دقة	4mil
وضع الزناد	يدوي ، المسح المستمر ، الاستشعار التلقائي
مقاومة الصدمة	متر خالية من السقوط على سطح الخرسانة 1.2
تباين الطباعة	≥15 %
باركود	GS1 Databar القياسية بما في ذلك الرمز الخطي D يمكن تمييز جميع رموز 1D: تلقائيًا وفك تشفيرها.™ microqr ؛ حنكسين رمز maxicode qr رمز الأزيك ؛ مصفوفة البيانات ؛ 2D: GS1 مكدسة GS1 Databar موسع مكدسة ؛ رمز المكدس GS1 DATABAR ؛ مكدسة متعددة الاتجاهات ؛ GS1 Databar Composite ؛ PDF417 ؛ MicroPDF417.
العمق النموذجي للحقل	عمق الباركود الدقيق للحقل 13mil ean-13 55mm-380mm 15mil Code128 45mm - 480mm 5mil Code39 35mm - 170mm 15mil QR 25mm - 340mm يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. يعتمد ذلك على دقة (الطباعة والتباين والضوء المحيط).
القراءة زاوية	الملعب: 0-360 ° ؛ لفة (ميل): ± 60 درجة ؛ انحراف (ياو): ± 60 درجة
بدني	
وزن	الشبكة: 166 جم
البعد	160*64*86mm
مربع الحزمة	195*105*80mm/0.253kg
في 1 كرتون 50	560*410*430mm/14kg
بيئة	

درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا يوجد تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20















