

# اللاسلكي الماسح الضوئي الشريط اللاسلكي D/2D عالي الأداء محمول 1

(النموذج رقم: OCBS-W288)

ميزة:



تقنية التصوير عالية الأداء ؛

الرئيسية ؛ D و 2D التوافق العالي لجميع الرموز 1

يمكن قراءة الباركود على الشاشة وباركود اللون

إعداد الوظائف المتعددة المدعومة ؛

اللاسلكي 2.4 جم والبلوتوث المتاحة.

مواصفة:

| عام          |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| نموذج        | OCBS-W288                                                                     |
| لون          | أسود أزرق                                                                     |
| مادة         | ABSPC                                                                         |
| حاضر         | العمل الحالي (المعيار): >195ma<br>الحالي الاستعداد (القياسي): >130 مللي أمبير |
| جهد المدخلات | 3.3 VDC (/ - 10 %)/500MA                                                      |
| واجهة        | USB2.4G/USB2.4GBluetooth                                                      |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بطارية                      | 1800mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وقت العمل                   | ساعة 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| شحن الوقت                   | ساعات 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مؤشرات القراءة              | Buzzer و LED Light                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| المتلقي                     | وللاتصال اللاسلكي 2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| أداء                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مستشعر CMOS                 | ميجابكسل التعرض العالمي 0.3 ، 640*480pixels                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مصدر الضوء                  | الضوء الأبيض LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| تهدف الضوء                  | النقطة الحمراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| دقة                         | 4mil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| وضع الزناد                  | يدوي ، المسح المستمر ، الاستشعار التلقائي                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| مقاومة الصدمة               | متر خالية من السقوط على سطح الخرسانة 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تباين الطباعة               | ≥15 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| باركود                      | GS1 Databar القياسية بما في ذلك الرمز الخطي D يمكن تمييز جميع رموز 1D: تلقائيًا وفك تشفيرها.<br>microqr ؛ حنكسين رمز maxicode qr code رمز الأزيك ؛ مصفوفة البيانات ؛ 2D: GS1 مكدسة GS1 Databar موسع مكدسة ؛ GS1 Databar ؛ رمز المكدس GS1 DATABAR ؛ مكدسة متعددة الاتجاهات ؛ GS1 Databar Composite ؛ PDF417 ؛ MicroPDF417. |
| العمق النموذجي للحقل        | عمق الباركود الدقيق للحقل<br>13mil ean-13 55mm-380mm<br>15mil Code128 45mm - 480mm<br>5mil Code39 35mm - 170mm<br>15mil QR 25mm - 340mm<br>يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. يعتمد ذلك على دقة (الطباعة والتباين والضوء المحيط).                                                               |
| القراءة زاوية               | الملعب: 0-360 ° ؛ لفة (ميل): ± 60 درجة ؛ انحراف (ياو): ± 60 درجة                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بدني                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وزن                         | الشبكة: 166 جم                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| البعد                       | 160*64*86mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مربع الحزمة                 | 195*105*80mm/0.253kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| في 1 كرتون 50               | 560*410*430mm/14kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بيئة                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| درجة حرارة العمل والرطوبة   | إلى 45 درجة مئوية ، 10 % ~ 80 % لا يوجد تكثيف 0                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| درجة حرارة التخزين والرطوبة | إلى 60 درجة مئوية ، 10 % ~ 90 % لا تكثيف -20                                                                                                                                                                                                                                                                              |















