

D/2D ماسح الباركود اللاسلكي عالي البكسل 1 (OCBS-W289:م/ن)

سمات:



تكنولوجيا التصوير عالية الأداء.

ميجابكسل بكسل عالي 1 ميجابكسل (800*1280): 1

المسح متعدد الاتجاهات؛

توافق عالٍ لجميع الرموز الرئيسية أحادية وثنائية الأبعاد؛

يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود الملون؛

4mil؛ دقة مسح ممتازة تبلغ

دعم إعداد الوظائف الخاصة المتعددة؛

2.4. وبلوتوث G يتوفر اتصال لاسلكي

مواصفة:

عام			
نموذج	OCBS-W289	OCBS-W289G	OCBS-W289H

لون	أسود أزرق
مادة	عيس الكمبيوتر
حاضر	mA العمل الحالي (قياسي): >280 الاستعداد الحالي (قياسي): >130 مللي أمبير
جهد الإدخال	فولت تيار مستمر (-/10%) 500 مللي أمبير 5
وحدة المعالجة المركزية	جيجا ثنائي النواة 1.2
واجهة	بلوتوث USB2.4G/USB2.4G
بطارية	مللي أمبير 2000
مؤشرات القراءة	والطنان LED ضوء
المتلقي	G للاتصال اللاسلكي 2.4
أداء	
مستشعر سيموس	بكسل، تعرض عالمي 640*480 بكسل، 1 ميغابكسل، 1280*800 التعرض المتداول
مصدر الضوء	أبيض LED ضوء
تهدف الضوء	نقطة خضراء
دقة	4mil
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KVتفريغ الهواء 15
مقاومة الصدمات	سقوط حر من ارتفاع 1.2 متر على سطح خرساني
تباين الطباعة	≥15%
الرموز الشريطية	وفق تشفيرها تلقائيًا. GS1 DataBar™ بما في ذلك الكود الخطي D يمكن تمييز جميع الرموز القياسية 1D: رمز الاستجابة السريعة؛ هانكسين؛ كود مايكرو كيو آر MaxiCode؛ رمز الأرتيك؛ مصفوفة البيانات؛ 2D: مكدس متعدد GS1 DataBar مكدس؛ GS1 DataBar Expanded Stacked؛ رمز المكدس GS1 DataBar PDF417؛ PDF417؛ الميكرو GS1 DataBar الاتجاهات؛
عمق الميدان النموذجي	عمق الباركود الدقيق للمجال 3.34 مل كود 39 60 ملم - 160 ملم ملم - 150 ملم EAN-13 90 3.34 مل 5 مل كود 39 70 ملم - 240 ملم ملم - 230 مم EAN-13 70 5 مل 13 مل ملم - 210 ملم PDF417 65 5 مل 5 مل ريال قطري 75 ملم - 140 ملم 10 مليون ريال قطري 45 ملم - 290 ملم 10 مل مارك ألماني 30 مم - 260 مم 20 مل ريال قطري 20 ملم - 480 ملم (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة.)
زاوية القراءة	الملعب: 0-360 درجة؛ لفة (إمالة): ±60 درجة؛ الانحراف (الانعراج): ±60 درجة
بدني	
وزن	صافي: 195 جرام
البعد	مللي متر 183*67*90
صندوق الحزمة	مللي متر/كجم 0.42 195*118*82
في 1 كرتون 20	مللي متر 435*235*410
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20











