

D/2Dماسح الباركود اللاسلكي عالي البكسل 1
(OCBS-W289:م/ن)

سمات:



تكنولوجيا التصوير عالية الأداء.

بكسل أو 800*1280 بكسل عالي؛ 640*480

المسح متعدد الاتجاهات؛

توافق عالٍ لجميع الرموز الرئيسية أحادية وثنائية الأبعاد؛

يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود الملون؛

4mil؛ بدقة مسح ممتازة تبلغ

دعم إعداد الوظائف الخاصة المتعددة؛

وبلوتوث G يتوفر اتصال لاسلكي 2.4.

مواصفة:

عام			
نموذج	OCBS-W289	OCBS-W289G	OCBS-W289H
لون	أسود أزرق		

مادة	عيس الكمبيوتر		
حاضر	mA العمل الحالي (قياسي): >280 الاستعداد الحالي (قياسي): >130 مللي أمبير		
جهد الإدخال	فولت تيار مستمر (-/10%) 500 مللي أمبير 5		
وحدة المعالجة المركزية	جيجا ثنائي النواة 1.2		
واجهة	بلوتوث USB2.4G/USB2.4G		
بطارية	مللي أمبير 2000		
مؤشرات القراءة	والطنان LED ضوء		
المتلقي	G للاتصال اللاسلكي 2.4		
أداء			
مستشعر سيموس	بكسل، 1 ميجابيكسل، 1280*800 التعرض المتداول	بكسل، تعرض عالمي 0.3 640*480 ميجابيكسل	بكسل، تعرض عالمي 1 1280*800 ميجابيكسل
مصدر الضوء	أبيض LED ضوء		
تهدف الضوء	نقطة خضراء		
دقة	4mil		
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي		
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KVتفريغ الهواء 15		
مقاومة الصدمات	سقوط حر من ارتفاع 1.2 متر على سطح خرساني		
تباين الطباعة	≥15%		
الرموز الشريطية	وفك تشفيرها تلقائيًا. GS1 DataBar™ بما في ذلك الكود الخطي D يمكن تمييز جميع الرموز القياسية 1D: 2D: رمز الاستجابة السريعة؛ هانكسين؛ كود مايكرو كيو آر MaxiCode؛ رمز الأرتيك؛ مصقوفة البيانات؛ رمز المكسدس GS1 DataBar Expanded Stacked؛ GS1 DataBar؛ مكسدس؛ GS1 DataBar؛ GS1 DataBar؛ PDF417؛ PDF417.		
عمق الميدان النموذجي	عمق الباركود الدقيق للمجال 3.34 مل كود 39 60 ملم - 160 ملم ملم - 150 ملم EAN-13 90 3.34 مل 5 مل كود 39 70 ملم - 240 ملم مم - 230 مم EAN-13 70 5 مل 13 مل ملم - 210 ملم 65 PDF417 5 مل 5 مل ريال قطري 75 ملم - 140 ملم 10 مليون ريال قطري 45 ملم - 290 ملم 10 مل مارك ألماني 30 مم - 260 مم 20 مل ريال قطري 20 ملم - 480 ملم (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والإضاءة المحيطة.)		
زاوية القراءة	الملعب: 0-360 درجة؛ لفة (إمالة): ±60 درجة؛ الانحراف (الانعراج): ±60 درجة		
بدني			
وزن	صافي: 195 جرام		
البعد	مللي متر 183*67*90		
صندوق الحزمة	مللي متر/كجم 0.42 195*118*82		
في 1 كرتون 20	مللي متر 435*235*410		
بيئة			
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0		
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20		











