

D/2Dماسح الباركود اللاسلكي عالي البكسل 1
(OCBS-W289C:م/ن)

سمات:



تكنولوجيا التصوير عالية الأداء.

بكسل أو 800*1280 بكسل عالي؛ 640*480

المسح متعدد الاتجاهات؛

توافق عالٍ لجميع الرموز الرئيسية أحادية وثنائية الأبعاد؛

يمكن قراءة الباركود على الشاشة والباركود الملون؛

4 mil؛ دقة مسح ممتازة تبلغ

دعم إعداد الوظائف الخاصة المتعددة؛

2.4. وبلوتوث G يتوفر اتصال لاسلكي

مواصفة:

عام			
نموذج	OCBS-W289C	OCBS-W289CG	OCBS-W289CH

لون	أسود أزرق		
مادة	عبس الكمبيوتر		
حاضر	mA العمل الحالي (قياسي): >280 الاستعداد الحالي (قياسي): >130 مللي أمبير		
جهد الإدخال	فولت تيار مستمر (-/10%) 500 مللي أمبير 5		
وحدة المعالجة المركزية	جيجا ثنائي النواة 1.2		
واجهة	USB2.4G/USB2.4G بلوتوث		
بطارية	مللي أمبير 2000		
مؤشرات القراءة	والطنان LED ضوء		
مهد	للتشحن والاتصالات		
أداء			
مستشعر سيموس	بكسل، 1 ميجابكسل، 1280*800 التعرض المتداول	بكسل، تعرض عالمي 0.3 640*480 ميجابكسل	بكسل، تعرض عالمي 1 1280*800 ميجابكسل
مصدر الضوء	أبيض LED ضوء		
تهدف الضوء	نقطة خضراء		
دقة	4mil		
وضع الزناد	دليل، المسح المستمر، الاستشعار التلقائي		
حماية البيئة والتنمية المستدامة	KV تفريغ الهواء 15		
مقاومة الصدمات	سقوط حر من ارتفاع 1.2 متر على سطح خرساني		
تباين الطباعة	≥15%		
الرموز الشريطية	وفك تشفيرها تلقائيًا. GS1 DataBar™ بما في ذلك الكود الخطي D يمكن تمييز جميع الرموز القياسية 1D: 2D: رمز الاستجابة السريعة؛ هانكسين؛ كود مايكرو كيو آر؛ MaxiCode؛ رمز الأزيك؛ مصفوفة البيانات؛ مكدس متعدد الاتجاهات؛ GS1 DataBar مكدس؛ GS1 DataBar Expanded Stacked؛ GS1 DataBar؛ رمز المكدس GS1 DataBar؛ PDF417؛ PDF417؛ الميكرو؛ المركب؛		
عمق الميدان النموذجي	عمق الباركود الدقيق للمجال 3.34 مل كود 39 60 ملم - 160 ملم ملم - 150 ملم EAN-13 90 3.34 مل 5 مل كود 39 70 ملم - 240 ملم مم - 230 مم EAN-13 70 5 مل 13 مل ملم - 210 ملم PDF417 65 5 مل 5 مل ريال قطري 75 ملم - 140 ملم 10 مليون ريال قطري 45 ملم - 290 ملم 10 مل مارك ألماني 30 مم - 260 مم 20 مل ريال قطري 20 ملم - 480 ملم (يتم تحديد الحد الأدنى لعمق المجال من خلال طول الرمز الشريطي وزاوية المسح الضوئي. ويعتمد ذلك على دقة الطباعة.)		
زاوية القراءة	الملعب: 0-360 درجة؛ لفة (إمالة): ±60 درجة؛ الانحراف (الانعراج): ±60 درجة		
بدني			
وزن	صافي: 195 جرام		

البعد	مللي متر 183*67*90
صندوق العبوة مع مهد	مللي متر/0.56 كجم 215*154*86
في 1 كرتونة مع مهد	مللي متر 455*448*320
بيئة	
درجة حرارة العمل والرطوبة	إلى 45 درجة مئوية، 10%~80% بدون تكثيف 0
درجة حرارة التخزين والرطوبة	إلى 60 درجة مئوية، 10%~90% بدون تكثيف -20











