# ماسح الباركود اللاسلكية W600 2.4G 1D-أوكبس

**خاصية:**

جرام اللاسلكية ماسح الباركود الليزر 2.4

سيك / scansسرعة المسح الضوئي: 100

في منطقة مفتوحة؛Mمسافة نقل البيانات تصل إلى 30

hoursمسح الوقت: 30

**تخصيص:**

| | |
|---|---|
| الخصائص الفيزيائية | |
| مصدر ضوء | nmمرئي ليزر ديود (فلد) @ 650 نانومتر -670 |
| الماسح الضوئي الأبعاد (W * H * د) | 164mm * 67mm * 95mm |
| أبعاد الاستقبال (W * H * د) | 130MM * 45MM * 129mm |
| مواد | عبس + تبر / سبائك الألومنيوم |
| وزن | و 235g |
| وضع المسح الضوئي | محمول باليد؛ ثنائي الاتجاه وضع المسح الضوئي. |
| ضوء المؤشر | الصمام الأحمر والأزرق |
| صفارة | الجرس حجم قابل للتعديل |
| خصائص الأداء | |
| عرض من حقل المسح الضوئي | 60MM 30mm (من محرك الوجه) و @<br>98MM @ 100MM (من محرك الوجه) |
| عمق حقل المسح الضوئي | 2.5-600mm (0.25 الكثافة 0.9 التباين) |
| سرعة المسح الضوئي | 100 بمسح / ثانية |
| مسح الدقة | 0.10mm (4mil) PCS0.9 |
| معدل خطأ بت | 1 / (5million) |
| فك تشفير الإمكانية | رمز 39 ،Code39 ،EAN128 / أويك / إين، أويك / إين مع المكملات الغذائية، أوسك أسي الكامل، رمز تريوبتيك 39، رمز 128، كود 128 أسي كامل، كودبار، معشق 2 من 5، منفصل 2 من 5، كود 93، مسي، رمز 11، المتغيرات رسس، الصينية 2 من 5 |
| البطارية | 3.7V / 750mAh، ليثيوم أيون |
| وقت الشحن | 3.0 ساعة |
| وقت الفحص | 30 ساعة |
| تيار | 100ma (40 ؛العمل)MA (الاستعداد) |
| زوايا | الملعب: 60 °؛ الميل: 45 درجة |
| المسافة الاتصالات | 30M |
| ذاكرة | 32KB |
| واجهة شاحن | يو اس بي |
| خصائص بيئة المستخدم | |
| درجة الحرارة | 0 درجة c إلى 50 درجة c (التشغيل)، -40 درجة كتو 70 درجة) c (التخزين) |
| الرطوبة النسبية | 5٪ -90٪ (دون تكاثف) |
| إسقاط المواصفات | 1.5 قطرات ل سطح الخرسانة mيتحمل تكرار |
| الإضاءة المحيطة | 0 ~ 100،000 لوكس |
| التفريغ الكهربائي | 12 ± KVيتوافق مع 6 ± KVتفريغ الهواء و KV من الاتصال إبراء الذمة |
| شهادة السلامة | سي، فك، الفئة 2، بنفايات |