طابعة تسمية الباركود الحرارية

(نموذج رقم: OCBP -005)

□□□□□□□□□:

تسمية ورقة السيارات □ pos ition.

تسميات تقشر تلقائي□□□□لاي □.

اضبط ضغط رأس الطابعة □.

متوافق مع الكثير من برامج الملصقات □.

□ BMP ، PCX ، BAC صور تنزيل المتجر.

□□□ □ Serial ، USB ، LAN □□□□□

□□□ □ PDF417 □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □ DOTMATRIX.

□□□□□□□:

طراز الطابعة	OCBP -005
الدقة	203 مم / 8 نقاط) نقطة لكل بوصة)
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة

استشعار درجة حرارة رأس الطباعة	المقاومة الحرارية الحساسة
رأس الطباعة pos استشعار ition	التبديل الجزئي
ورقة موجودة الكشف	الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (بحد أقصى) ؛ 50.8مم / ثانية (دقيقة 127
عرض الطباعة	ملم ~ 76 مم 16
وسائل الإعلام	نوع الوسائط: لفة الورق ، ملصقا ، أضعاف التسمية ، إلخ. قطر الوسائط: □□□□ □□□□□□□□□:25□□□ □□□□ □□□□□□□: 80مم
الخط الداخلي	؛ يشيع استخدامها في الخطوط أحادية البايت FONT 8 إلى FONT 0
توسيع وتناوب	ل 10 مرات التوسع في كلا الاتجاهين ؛ 0 □□□□□□□ □□□□□□□ ، 90 □□□□□□□ □□□□□□□، 1 180 □□□□ □ 270 □□□□□□□ □□□□□□□، 360 □□□□□□□ □□□□□□□ دوران
ورقة قبالة النوع	المسيل للدموع وقشر قبالة
ذاكرة	ذاكرة فلاش مدمجة بسعة 2 ميجابايت
صورة	FLASH ، DRAM إلى BMP يمكن تحميل ملفات الصور ، PCX أحادي اللون
الرمز الشريطي	CODE128 ، EAN128 ، ITF ، Code39 ، Code93 ، EAN13 ، EAN13 + 2 ، EAN13 + 5 ، EAN8 ، EAN8 + 2 ، EAN8 + 5 ، CODABAR ، POS TNET ، UPC-A ، UPCA + 2 ، UPCA + 5 ، UPCA + ، UPCE + 2 ، UPCE + 5 ، C POS T ، MSI ، MSIC ، PLESSEY ، ITF14 ، EAN14□ PDF417 □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □ DATMATRIX
واجهه المستخدم	يو اس بي + RS232 + LAN □□ USB
قوة	المدخلات: 24VDC ، 2.5A
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 □□□□ □□□□□ الى 45 □□□□ □□□□□ درجة حرارة التخزين: -40 □□□□ □□□□□ الى 55 □□□□ □□□□□ الرطوبة التشغيل: 20 ٪ ~ 80 ٪ ، دون تكاثف ، والهواء الحر الرطوبة التخزين: <=93٪ (40 □□□□ □□□□□) ، بدون تكاثف ، هواء حر
البعد	الحجم: د220مم * H148مم * W150مم