

طابعة تسمية الباركود الحرارية

(نموذج رقم: OCBP -005)

المميزات:

تسمية ورقة السيارات position.

تسميات تقشير تلقائي تلقائي.

اضبط ضغط رأس الطابعة.

متوافق مع الكثير من برامج الملصقات.

صور تنزيل المتجر BMP ، PCX ، BAC.

Serial ، USB ، LAN.

PDF417 ، DOTMATRIX.



□□□□□□:

طراز الطابعة	OCBP -005
الدقة	(نقطة لكل بوصة (8 نقاط / مم 203
طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة

استشعار درجة حرارة رأس الطباعة	المقاومة الحرارية الحساسة
pos رأس الطباعة استشعار ition	التبديل الجزئي
ورقة موجودة الكشف	الاستشعار الكهروضوئية
سرعة الطباعة	(مم / ثانية (بحد أقصى) ؛ 50.8مم / ثانية (دقيقة 127
عرض الطباعة	ملم ~ 76 مم 16
وسائل الإعلام	نوع الوسائط: لفة الورق ، ملصقا ، أضعاف التسمية ، إلخ. قطر الوسائط: 25: 80مم
الخط الداخلي	؛ يشيع استخدامها في الخطوط أحادية البايث 8 FONT إلى 0 FONT
توسيع وتناوب	ل 10 مرات التوسع في كلا الاتجاهين ؛ 0 ، 90 ، 180 ، 270 ، 360 دوران
ورقة قبالة النوع	المسيل للدموع وقشر قبالة
ذاكرة	ذاكرة فلاش مدمجة بسعة 2 ميجابايت
صورة	FLASH ، DRAM إلى BMP يمكن تحميل ملفات الصور ، PCX أحادي اللون
الرمز الشريطي	CODE128 ، EAN128 ، ITF ، Code39 ، Code93 ، EAN13 ، EAN13 + 2 ، EAN13 + 5 ، EAN8 ، EAN8 + 2 ، EAN8 + 5 ، CODABAR ، POS TNET ، UPC-A ، UPCA + 2 ، UPCA + 5 ، UPCA + ، UPCE + 2 ، UPCE + 5 ، C POS T ، MSI ، MSIC ، PLESSEY ، ITF14 ، EAN14 ، PDF417 ، DATMATRIX
واجهه المستخدم	RS232 + LAN + يو اس بي USB
قوة	24VDC ، 2.5A المدخلات:
بيئة	درجة حرارة التشغيل: 5 إلى 45 درجة حرارة التخزين: -40 إلى 55 الرطوبة التشغيل: 20% ~ 80% ، دون تكاثف ، والهواء الحر الرطوبة التخزين: => 93% (40) ، بدون تكاثف ، هواء حر
البعاد	مم W150 * H148 * الحجم: د220مم