مصغرة بحجم 58 مم OCKP-5802 USB RS232 طابعة حرارية

(M / N: OCKP-5802)

المميزات:

سرعة الطباعة 90mm / S ،

قطرها ورقة منزل المتضخم 60mm

دعم صفحات الرموز لغة متعددة

دعم الطباعة الرسومية

شعار التخزين والطباعة NV دعم

دعم طباعة الباركود متعددة

تخصيص:

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة	90 ضرباتmm / ثانية
قطر لفة الورق	Φ60mm
قدرة العمود	384 نقطة / خط
سمك الورق	0.06 ~ 0.08mm و
حرف	وصفحات لغة متعددة البلدان GB2312
حجم الحرف	ANK الخط A 1.5 × 3.0 نقطة الخط B 1.1 × 2.1mm 9 × 17 نقطة 12 × 24 مم
أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
المدخلات العازلة	32 كيلو بايت
فلاش NV	64 كيلو بايت
محول كهرباء	DC 12V / 2.6A
إخراج درج النقود	DC 12V / 1A
وزن	0.163KG
الأبعاد	111.3 × 89 × 68 مم (D × W × H)
بيئة العمل	80 10) الرطوبة (45 0) درجة الحرارة ٪)
بيئة التخزين	80 10) (℃ 60 10-) درجة حرارة الرطوبة٪)
عمر رأس الطابعة	50KM

Ocom®

At your side

OCKP-5802

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCKP-5802

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCKP-5802

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCKP-5802

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCKP-5802

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCKP-5802

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCKP-5802



ISO FC CE RoHS