

عالية السرعة mm طابعة حرارية مدمجة 80 / 58
(M / N: OCKP-8001)

، سرعة الطباعة 160 Jmm / s
 قطرها ورقة منزل المتضخم 80 Jmm
 عرض ورقة منزل قابل للتعديل 58 أو 80 JMM
 ل دعم قطع السيارات
 ل دعم صفحات الرموز لغة متعددة
 ل دعم الطباعة الرسومية
 شعار التخزين والطباعة NV ل دعم
 الباركود الطباعة D و 2 JD دعم 1
 حياة القاطع مليون مرة ، Jkm رأس الطباعة 100

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة	ثانية / 160MM
قطر لفة الورق	Φ80MM
قدرة العمود	نقطة / خط 576
سمك الورق	و 0.06 ~ 0.08mm
واجهه المستخدم	متوازي + RS232 + USB منفذ
حرف	وصفحات لغة متعددة البلدان GB18030
حجم الحرف	(نقطة 9×17mm(نقطة) الخط ب: 1.1×2.1 (12×24MM الخط أ: 1.5×3.0 ANK
أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
المدخلات العازلة	بايت 32 كيلو بايت
NV فلاش	بايت 64 كيلو بايت
محول كهرباء	DC24V / 2.5A
إخراج درج النقود	DC 24V / 2.5A
وزن	0.96KG
الأبعاد	140×142×110.7 مم (د W×H)
بيئة العمل	(%)درجة الحرارة (0~45) الرطوبة (10~80
بيئة التخزين	(%)الرطوبة (10~80℃(-10~10Emperature
عمر رأس الطباعة	100KM









