

طابعة حرارية مدمجة عالية السرعة 80

(M / N: OCKP-8002)

، سرعة الطباعة 160 Jmm / s
 قطرها ورقة منزل المتضخم 80 Jmm
 ل دعم قطع السيارات
 ل دعم صفحات الرموز لغة متعددة
 ل دعم الطباعة الرسومية
 شعار التخزين والطباعة NV ل دعم
 الباركود الطباعة D و D 2 ل دعم 1
 life100km ل رأس الطباعة

طريقة الطباعة	الحرارية المباشرة
سرعة الطباعة	160MM / ثانية
قطر لفة الورق	Φ80MM
قدرة العمود	نقطة / خط 576
سمك الورق	و 0.06 ~ 0.08mm
واجهه المستخدم	USB + RS232
حرف	وصفات لغة متعددة البلدان GB18030
حجم الحرف	(نقطة 9×17mm (نقطة الخط ب: 1.1×2.1 12×24MM الخط أ: 1.5×3.0 ANK
أنواع الباركود	UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13)/ JAN8(EAN8)/ CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
المدخلات العازلة	بايت 32 كيلو بايت
فلاش NV	بايت 64 كيلو بايت
محول كهرباء	DC24V / 2.5A
إخراج درج النقود	العاصمة 24 فولت / 1أ
وزن	كلغ 00.37
الأبعاد	132.2× 125.7×88.11(د) مم ×W×H)
بيئة العمل	(%الرطوبة (45~0) الحرارة (80~10)
بيئة التخزين	Emperature (-10~60°C80~10) (%الرطوبة
عمر رأس الطباعة	100KM









