طابعة حرارية مدمجة 80 ملم

(م/ن: أوكب-8004)

سمات:

سرعة الطباعة 120 مم / ثانية،

بيت الورق بقطر 80 مم،

دعم القاطع التلقائي،

دعم صفحات رموز لغة بلدان متعددة،

دعم الطباعة الرسومية،

دعم تخزين وطباعة شعار NV،

دعم طباعة الباركود المتعددة 1D و2D،

عمر رأس الطابعة 100 كجم، عمر القطع مليون مرة.

تخصيص:

نموذج	أوكب-8004
طريقة الطباعة	طريقة نقطة الخط الحراري

نوع الورق	لفة ورق حراري
واجهه المستخدم	RS232 يو اس بي
دقة	203 نقطة/مم (8 نقاط في البوصة)
عرض الورق	79.5±0.5 ملم
سرعة الطباعة	120 ملم / ثانية
منطقة الطباعة الفعالة	72 ملم
مجموعة الأحرف	ASCII، GBK، BIG5 وما إلى ذلك
مجموعة الأحرف	(أنك:(9*17,12*24)الصينية:(24*24)
قطر لفة الورق / القطر الداخلي	الحد الأقصى: 80 مم؛ الحد الأدنى: 13 ملم
سمك الورق	0.055-0.09 ملم
طباعة الحياة	≥100 كم
حياة القاطع	≥1,000,000 قطع
أنواع الباركود	1D:UPC-A، UPC-E، JAN/EAN8، JAN/EAN13، CODE39، ITF، CODEBAR، CODE128، CODE93 2D: رمز الاستجابة السريعة
لا يوجد كشف للورق	الكشف الكهروضوئي
الكشف عن قرب نهاية الورق	الكشف الكهروضوئي
محول كهرباء	تيار مستمر 24 فولت/2 أمبير
إخراج درج النقود	(تيار مستمر 24 فولت/1 أمبير (اختياري
أبعاد	114.8*132*86.4 ملليمتر
وزن	360 جرام
صندوق الحزمة	145*125*95 ملليمتر/410 جرام
درجة حرارة التشغيل	0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية
رطوبة العملية	20% ر ~ 85% ر
درجة حرارة التخزين	-20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية
رطوبة التخزين	5% ر ~ 90% ر

ERROR
POWER

ERROR
POWER

ERROR
POWER

ERROR
POWER

470
35v
2JE
150