

□□□ 80 □□□□□ □□□□□□ □□□□□

(□/□:O□KP-800 4 )



- l. 12 □□□□/□□ 0 □□□□□□ □□□□□
- m. □□□ 80 □□□□ □□□□ □□□
- n. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□
- o. □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□
- p. □□□□□□□□ □□□□□□ □□□
- q. □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ NV
- r. 1 □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□D 2 □□D
- s. □□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□

品番	8004-品番
品名	品名
仕様	仕様
接続	RS232
寸法	203 (幅/高さ 8) (長さ)
重量	79.5±0.5 g
材質	120 (材質)
色	72 (色)
文字	品名,GBK,BIG5 (文字)
印刷	24*24):(24*17,12*9):(印刷)
読み取り / 書き込み 速度	品名 13 : (読み取り 速度) 品名 80 : (書き込み 速度)
読み取り 精度	0.055-0.09 (精度)
読み取り 回数	≥100 (回数)
読み取り 時間	≥1,000,000 (時間)
読み取り 形式 - 読み取り 形式	1D: UP-E JAN/EAN8 JAN/EAN13 39 ITF ODEBAR CODE128 CODE93 2D: (読み取り 形式) Code
読み取り 角度	(読み取り 角度)
読み取り 距離	(読み取り 距離)
読み取り 速度	(読み取り 速度) 2/ (読み取り 速度) 24 (読み取り 速度)
読み取り 精度	1 / (読み取り 精度) 24 (読み取り 精度) A (読み取り 精度)
寸法	114.8*132*86.4 (寸法)
重量	360 (重量)
材質	145*125*95 (材質) 410/ (材質) (材質)
動作温度	0°50~ (動作温度)
湿度	20% ~ %85 ~ (湿度)
保存温度	-20°60~ (保存温度)
湿度	5% ~ 90% (湿度)









