عام			
نموذج	OCBS-20 89	OCBS-20 89 جم	OCBS-20 89H
لون	أسود أزرق		
مادة	IBSPC		
حاضِر	العمل الحالي (((((المعيار): <2 8 0 م الاستعداد الحالي (المعيار): < 130 م		
جهد المدخلات	5 VدC (/- 10 ٪)/500مA		
وحدة المعالجة المركزية	1.2ز ثنائي النواة		
واجهة	متاح حسب احتياجات العملاء POS اختبأ SB. USB com؛ يختبئ ش RS-232		
مؤشرات القراءة	JED L وأيت Buzzer		
أداء			
CMOS مستشعر	1280*800pixels رول 1 ميجابكسل ، التعرض	640*480pixels ، 0.3 ميجابكســـــل التعرض العالمي	1280*800pixels ، 1MP التعرض العالمي
مصدر الضوء	LED الضوء الأبيض		
A iminز L ight	G رين D OT		
دقة	4 ميل		
وضع الزناد	يدوي ، مسح مستمر ، استشعار تلقائي		
ESD حماية	15: الهواء فولت كيلو8: الاتصال KV		
مقاومة الصدمة	1. 2 س السقوط الحر على سطح الخرسانة		
تباين الطباعة	≥ 20 ٪		
باركود	1D: 1 القياسية بما في ذلك الرمز الخطي Dيمكن تمييز جميع رموز GS1 Databar ™ تلقائيًا وفك تشفيرها. 2D: ؛ مصفوفة البيانات ؛ رمز الأزتيك maxicode QRcode رمز حنكسين ؛ microqr رمز المكدس: GS1 Databar ؛ موسع مكدسة GS1 Databar مكدسة. GS1 DATABAR مكدسة متعددة الاتجاهات ؛ GS1 Databar Composite ؛ MicroPDF417 ؛ PDF417.		
العمق النموذجي للحقل	دقة الباركود عمق المجال 3.34mil 60 39 الرمز m ملم - 160 م 3.34mil EAN-13 90مم - 15مم 5mil Code39 70مم - 240مم 5mil EAN-13 70مم - 230مم 13mil U PC-A 40مم - 450مم 5mil PDF417 65210 - مممm 5mil QR 75mm - 140mm 10mil QR 45mm - 290mm 10mil DM 30mm - 260mm 20mil QR 20mm - 480mm يتم تحديد الحد الأدنى لعمق الحقل بطول الباركود وزاوية المسح. يعتمد ذلك على دقة الطباعة والتباين والضوء المحيط.)		
القراءة زاوية	لفة: 0-360 ° ؛ الملعب (الميل): ± 60 درجة ؛ انحراف (ياو): ± 60 درجة		
بدني			
وزن	160 : شبكة g		
البعد	183* 67* 90 mm		
مربع الحزمة	1 95 *11 8 *8 2 mm /0.42 كجم		
في 1 كرتون 20	435* 235* 410 mm		
بيئة			
عمل درجة حرارة & رطوبة	إلى 4 5 درجات مئوية ، 10 ٪ ~ 80 ٪ لا تكثيف 0		
تخزين درجة حرارة & رطوبة	إلى 60 درجات مئوية ، 10 ٪ ~ 90 ٪ لا تكثيف -20		