

طابعة الإيصالات الحرارية mm Pos 80 OCOM

(الموديل: OCPP-88A)

مميزات:

- طابعة استلام ، pos طابعة حرارية ، طابعة
- 1. مظهر فريد مع قالب موثوق.
- 2. طابعة عالية السرعة بسرعات تصل إلى 300 مم / ثانية ؛
- 3. القاطع التلقائي اختياري.
- 4. الخط والخيارات الاتصالات اللاسلكية
- 5. USB: توفير مجموعة متنوعة من واجهات
- 6. دعم تطبيق التنبيه المسموع متاح للمطبخ.
- 7. دعم أنواع مختلفة من الطابعة الباركود أحادية البعد وذات بعدين.
- 8. يدعم مجموعة متنوعة من اللغات الدولية.
- 9. Android لنظام التشغيل SDK يوفر
- 10. موثوقة حياة رأس الطابعة ومائة كيلومتر ؛
- 11. الأمر EP SON ESC / POS. متوافق

المعلومات:

طرق الطابعة	الطابعة الحرارية
الحروف المطبوعة	نقطة / خط (افتراضي) ، 512 نقطة / خط ؛ 576 الأحرف: نقطة الصينية المبسطة من 24 × 24 ، دعم خط 18030 ، دعم تابوان وهونغ كونغ ، التقليدية (الخط المعقد) ، ANK. أحرف
الخط	مم ؛ 12 * 24dots ، 1.5 (w) * 3.0 (h) ؛ ملم (H) عرض) * 2.1 ، 1.1 (H) عرض) * 2.1 ، 1.1 ملم (H) * 3.0 (W) ، 3.0 (W) * 3.0 (H) ؛ 24 * 24 dots المبسطة / التقليدية ؛
أنواع الباركود	رمز ، UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128 الاستجابة السريعة
سرعة الطابعة	ملم / ثانية كواجهة واحدة ، إلى واجهة مزدوجة 300 مم / ثانية واجهة ثلاثية 250
جهة تعامل	USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN ، USB + LAN
أمر الطابعة	EPSON ESC / POS متوافق مع الأمر
سائق	ESPON ، هو ، و Win9X / XP / Win VISTA / WIN2000 / Win2003 / Win / Win 7 8 / win8.1 / Linux / Android. يوفر التوافق مع SDK
عرض الطابعة	(مم) عرض الطابعة 72 ± 0.5 79.5
قطر الورق	ملم 83
سمك الورق	0.06-0.08mm
سكين	(القاطع التلقائي اختياري)
موثوقية الطابعة	مائة كيلومتر
قوة	DC24V / 2.5A
درجة الحرارة	درجة مئوية 0-45
على النقيض من الرطوبة	10-80%
الأبعاد	(ملم) 190 * 145 * 145
وزن	كجم 1.60

معلومات الطلبية	وصف	ع / ن
	القاطع التلقائي USB تدعم منافذ	OCPP-88A-U
	التسلسلي ، ودعم القاطع التلقائي + USB منافذ	OCPP-88A-UR
	القاطع التلقائي USB + LAN تدعم منافذ	OCPP-88A-UL
	مع قطع آلي USB + serial + LAN منافذ	OCPP-88A-URL
	القاطع التلقائي ، USB + منفذ لاسلكي	OCPP-88A-W
	ودعم القاطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث	OCPP-88A-BUL
	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB منفذ	OCPP-88A-U0
	المسلسل ، لا قطع التلقائي + USB	OCPP-88A-UR0
	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + LAN منفذ	OCPP-88A-UL0
	دون القاطع التلقائي ، LAN تسلسلي + منفذ + USB	OCPP-88A-URL0
	بدون قاطعة أوتوماتيكية ، USB + منفذ لاسلكي	OCPP-88A-W0
	لا قطع التلقائي ، USB + LAN + بلوتوث	OCPP-88A-BUL0

الوثائق ذات الصلة:

[تخصيص*](#)

[دليل الإجراءات*](#)

[تعليمات*](#)

[من WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit نظامي التشغيل برنامج*](#)

[Win8-64bit سائق*](#)

[سائق لينكس*](#)

[أداة إعداد معلمة الطابعة*](#)

[\(عرض البرنامج التطبيقي\)USB Printdemo*](#)

[لأجهزة الأندرويد SDK*](#)

[القرص المضغوط ملفات*](#)

طابعة استلام ، pos طابعة حرارية ، طابعة