الخصائص البدنية		
البعد	مم (ارتفاع) ×8 1 مم (عرض) ×2 0.4 مم (د) ± 2 مم 8. 170	
وزن	الوزن الصافي : 38 0 جرام (بما في ذلك البطارية وحزام المعصم) الوزن الإجمالي: 450 جرام	
حزمة الآلة	مللي متر 90*140*200	
في 1 كرتون 20	مللي متر /11.6 كجم للآلة 300*450*420	
حزمة المهد	ملم/368 جرام 70 * 135 * 180	
عرض	شاشة تعمل باللمس مع الإضاءة الخلفية (0 44 1x720) T-LCDقاسِ 5. 5 بوصة تف	
الإضاءة الخلفية	الاضاءة الخلفية	
لوحات المفاتيح	مفاتيح تي بي، 4 مفاتيح الوظائف، 4 أزرار جانبية 3	
التوسعات	TF * بسام (خياري) , 1* سيم، 1 * 2	
بطارية	بوليمر ليثيوم أيون قابل لإعادة الشحن، 3. 8 الخامس، 4800 ماه	
خصائص الأداء		
وحدة المعالجة المركزية	MTK6762، جيجا هرتز ثماني النواة 2.0 A73 اللحاء	
نظام التشغيل	ذكري المظهر 10 .0	
تخزين	تصل إلى 256 جيجابايت Micro SD غيغابايت ذاكرة الوصول العشوائي، 6 4 غيغابايت روم وبطاقة 4 للخيار	
بيئة المستخدم		
درجة الحرارة التشغيل.	درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية 20-	
الدفع في الأفق.	درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية 20-	
رطوبة	ر إلى 95% ر (بدون تكاثف 5%)	
إسقاط المواصفات	سقوط 5 أقدام/1.5 متر على الخرسانة عبر نطاق درجة حرارة التشغيل	
ختم	الامتثال للجنة الكهروتقنية الدولية، IP65	
البيئة والتنمية المستدامة	تفريغ الهواء 15 كيلو فولت، التفريغ المباشر ± 8 كيلو فولت±	
بيئة التطوير		
لغة	جافا	
بيئة	أندرويد ستوديو أو إكليبس	
اتصالات البيانات		
شبكة واسعة النطاق	الفرقة 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، LTE-؛ قوات الدفاع عن الديمقراطية41 ،40 ،39 ،38 TDD-LTE نطاق 12، 17 , 20 WCDMA(850/1900/2100 ميجا هرتز); جي إس إم/جي بي آر إس/إيدج (850/900/1800/1900 ميجا هرتز)؛	
شبكة محلية لاسلكية	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac، تردد مزدوج 2.4 جيجا هرتز/5.0 جيجا هرتز	
الشبكة اللاسلكية	بلوتوث فئة v2.1EDR، بلوتوث v3.0HS، بلوتوث v4. 2	
نظام تحديد المواقع	المدمج)، دقة 5 أمتار A-GPS) نظام تحديد المواقع العالمي	
التقاط البيانات		
قارئ الباركود		
شريط ثنائي الأبعاد شفرة	محرك المسح ثنائي الأبعاد (قياسي) أو محرك المسح هانيويل ثنائي الأبعاد NLS نيولاند	
	الرموز	رمز Datamatrix، TLC-39، RSS، مركب، MicroPDF417، PDF417 الرموز، MaxiCode، Aztec، الاستجابة السريعة، رمز الاستجابة السريعة الصغير البريدية، US PostNet، US Planet، UK Postal، Australia Postal، Japan Postal، Dutch Postal. إلخ
كاميرا ملونة		
دقة	الخلفية 13 ميجابكسل والأمامية 5.0 ميجابكسل	
عدسة	التركيز التلقائي مع فلاش LED	
قارئ RFID (اختياري)		
تتفاعل نفك	تكرار	13.56 ميجا هرتز
	بروتوكول	نفك IP1-إسو 14443 أ و 15693، نفك IP2-
	R/W نطاق	2 سم إلى 5 سم
مُكَمِّلات		
معيار	مدخل: تيار متردد 100 فولت - 240 فولت , 50 هرتز/60 هرتز ،انتاج: تيار (1xPowerSupply مستمر 5 فولت/2 أمبير)، 1 × بطارية ليثيوم بوليمر , 1 × كابل بيانات يو اس بي	
خياري	مهد الحضارة	

POWER
F1
F2
F3
F4

Mobile Data Terminal
F1
F2
F3
F4

OCOM®
At your side
F1
F2
F3
F4