

الباركود الماسح الضوئي السعر Dالروبوت بروتابلي اللاسلكية المحمولة ساعي 2 OCOM

(M / N: OCBS -W234)



مميزات:

- القياسية 2.4GHz الاتصالات لمسافات طويلة
- يمكن أن يحظر غير المقيد 80 مترا
- مليون بكسل محرك المسح الضوئي عالية الدقة 1
- تصميم منخفض الطاقة مسح 40,000 مرات mA يمكن 190
- يمكن أن تعمل لأكثر من 12 ساعة في حالة مشحونة بالكامل
- الشحن القياسية وتلقي قاعدة
- يمكن للمخزن المؤقت اللاسلكي الكبير نقل 1000 حرف

الخصائص البدنية	
مواد	ABS + PC + TPU
مزود الطاقة	DC 5V ± 5 %
التشغيل الحالية	190mA [وضع التشغيل]
البطارية	فولت 2000 مللي أمبير بطارية 3.7 18650
وقت الشحن	6.5hours
وقت العمل الكامل	ساعة 12 □
وزن	170G ± 5G
خصائص الأداء	
طريقة لاسلكية	2.4GHZ ل
بعد انتقال	50-80M
مصدر ضوء	الهدف + الضوء الأبيض الصمام LED الأحمر

تخزين	[حوالي 40000 قطعة الباركود] [يمكن تخصيص] 2M
فك القدرة	Codabar , Code11 , Code39 / Code93 , UPC / EAN , Code128 / EAN128 , InterLeaved2of5 , Matrix2of5 , MSI CODE , Standard2of5. رمز الاستجابة السريعة , البيانات MATRIX , PDF417
القرار	5 39 mil, 8.7mil QR, PCS45%
عمق الميدان	5MIL CODE39: 5--12 سم 15MIL CODE39: 4--25 سم 10MIL CODE93: 4--21 سم 15MIL UPC / EAN: 4--25 سم 20 مليون ريال قطري: 4--25 سم
سرعة المسح الضوئي	400times / ثانية
نسبة الخطأ	1 / 500million
وضع الإعداد	دليل , الاستشعار التلقائي , المسح المستمر
مسح العرض	سم ² - 30 * 30 سم ² * 5
وضع يدفع	□LED□ صفارة , ضوء المؤشر
طباعة التباين	% الحد الأدنى 35
مسح الزوايا	لغة 0-360 درجة , الملعب ± 65 درجة , ياو ± 60 درجة
بيئة المستخدم	
مستوى IP	≥IP54
درجة الحرارة التشغيل	من 0 إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت
الدفع في الأفق	من 0 إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت
رطوبة العملية	(بدون تكاثف) % 5 - 95
الرطوبة التخزين	(بدون تكاثف) % 5 - 95
حماية كهرباء	15KV
مقاومة الصدمات	السقوط الحر على سطح الخرسانة 1.5M

