

مم طباعة الإيصالات الحرارية مع القاطع التلقائي 80

(ثانياً 80-OCPP : م/ن)

سمات:

- يمكن استخدامها كطابعة قادمة للورق العلوي وطابعة للورق الأمامي
- هو - هي محول طاقة مدمج، والذي يتجنب فوضى السلك في كل مكان، مما يوفر مساحة كبيرة
- دعم 8 أنواع مزيج واجهة وقيمة
- يدعم طباعة الباركود متعدد الأبعاد ورمز الاستجابة السريعة
- دعم وظيفة مراقبة حالة الطباعة
- دعم وظيفة تذكير انتظار الطباعة
- منفذ إيثرنت 100 متر، نقل بيانات عالي السرعة
- بسعة 256 كيلو بايت وذاكرة تخزين مؤقتة كبيرة بسعة 256 كيلو بايت NV تخزين شعار
- فاصل ورق قابل للتعديل 48 أو 80 مم للخيار
- رأس طباعة طويل العمر 150 كجم

معلومات إضافية:

| | |
|--------------|---|
| نموذج | |
| نوع المنتج | OCPP-80 |
| نموذج المنتج | نوع المنتج 80 |
| نموذج المنتج | |
| نوع المنتج | USB/ USB Lan/ USB BT/ USB WiFi/ URL WIFI/ URL BT/ USB RS232 |
| نوع المنتج | نوع المنتج 60-50 : 240 - 100 : 2.5 / 24 |
| نوع المنتج | نوع المنتج 1/ 24 |
| نوع المنتج | نوع المنتج 20 |
| نوع المنتج | 150 |
| نوع المنتج | |
| نوع المنتج | نوع المنتج NV 256 |
| نوع المنتج | نوع المنتج |
| نوع المنتج | iOS/Android |
| نوع المنتج | CE |
| نوع المنتج | |
| نوع المنتج | نوع المنتج |
| نوع المنتج | 576 / 203 / 8 / 512 |
| نوع المنتج | 200 (U/UR) 260 (UL/ UBT/ U WIFI) 300 (URL/ URL BT/ URLWIFI) |

