

OCOM POS -T1 المحمولة أندرويد POS محطة تسجيل النقدية دعم المزدوج SIM وبطاقة PSAM

(M / N: POS -T1)



خاصية:

- نظام التشغيل أندرويد 7.0.
- جيجاهرتز 1.3 ARM Cortex A53 رباعي النواة بت 64 MT8735V تعتمد
- TFT بوصة بالسعة ، اللمس المتعدد. دعم التوقيع الإلكتروني ، 1280 * 720 ، عرض 5.0
- ؛ فلاش 8 جيجابايت & amp جيجابايت ذاكرة 1
- بطارية ليثيوم بوليمر كبيرة ، ودعم 10 ساعات عمل ساعة عادة 4.35V 4000mAh
- 58mm طباعة ، 58م أمبير ؛ قراءة الباركود 2 & D ودعم 1 ، Mكاميرا 2
- GPS ، 3G / 4G / G بلوتوث متوافق ، 2 + HS 4.1 ، V ، واي فاي 2.4
- ، بطاقة تماس ، ic دعم بطاقة الشريط المغناطيسي ، بطاقة
- وعرة 1.2 متر انخفاض التسامح
- شهادة ، CCC / الوصول إلى الاتصالات ، PayPass ، PayWave ، ROHS ، PCI ، EMV L1 ، EMV L2 ، EMV CL L1 ، PBOC L1 ، PBOC L2 ، QPBOC L1 ، QPBOC L2 ، QUICS ، UPTS2.0 ، الوصول إلى الشبكة

الوضعية :

سلسلة محلات السوبر ماركت والمطاعم والمتاجر ومحلات الملابس والمباني والمخازن والصراف ، والدفع ، ويدخل بيع يوفر وظيفة إدارة الأعمال.

المواصفات الفنية:

معلومات اساسية	
نظام التشغيل	أندرويد 7.0
الرامات "الذاكرة العشوائية في الهواتف والحواسيب"	RAM: 1GB
الموسعة المخزنة	8GB عاجل جدا:
شاشة عرض	بوصة 5.0
شاشة اللمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة ، ودعم التوقيع الإلكتروني
البطارية	بطارية ليثيوم 4000 مللي أمبير ، 4.35 فولت
تقنية البلوتوث	متوافقة hs + 4.1 بلوتوث
الـ تصوير	كاميرا 2.0 ميغا بكسل
Pos وظيفة التكرار	GPS
طابعة	مم الطابعة الحرارية قطرها 30 مم ورقة لفة 58

جهة تعامل	مصغر USB
قطرة	وعرة 1.2 متر انخفاض التسامح
وظيفة POS	
قارئ البطاقة الممغنطة	كامل المسار قارئ البطاقة الممغنطة ISO7810 / 7811/7812 دعم بروتوكول
للقراءة والكتابة IC بطاقة	ISO7816 دعم بروتوكول
قارئ بطاقة عدم الاتصال	Mifare ، B أمبير ؛ & A اكتب ISO / IEC 14443 دعم NFC EMV / PBOC PAYPASS تمشيا مع تخصيص
بطاقة PSAM	بطاقة رقاقة البنك دفع الأمن
شهادة	PCI ، EMV L1 ، EMV L2 ، EMV CL L1 ، ROHS ، CCC ، الوصول إلى الاتصالات ، PayWave ، PayPass ، PBOC L1 ، PBOC L2 ، شهادة الأمان ، الوصول إلى الشبكة ، QPBOC L1 ، QPBOC L2 ، QUICS ، UPTS2.0
معلومات الشبكة	
نوع الشبكة	FDD-LTE ، TDD-LTE ، UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + ، CDMA EV-DO Rev.A ، GSM / EDGE / GPRS
شبكة الطيف	FDD-LTE (B3 □ B8) TDD-LTE (B38 □ B39 □ B40 □ B41) UMTS / HSDPA / HSPA / HSPA + (850,900,1900,2100 MHz) CDMA EV-DO Rev.A (800 ميغا هرتز) GSM / EDGE / GPRS (900,1800,1900 ميغا هرتز)
WLAN	IEEE802.11.b / ن / ز
المعلومات المادية	
بحجم	193mm × 80MM × 54.5mm
وزن	(جرام) تشمل البطارية 425
درجة الحرارة التشغيل	درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية -10
الدفع في الأفق	درجة مئوية ~ 70 درجة مئوية -20
رطوبة	دون تكاثف RH درجة 40) 20 % ~ 93 %
صفحة	1pc: 20 * 16.5 * 6.5cm / 0.75kgs 20pcs: 42.5 * 35 * 27cm / 12.9kgs

بلدان جزر المحيط الهادئ

