

## NFC الطرفية مع قارئ POS الذكية ويندوز مطعم طلب آلة OCOM

(M / N: POS -A15.6 / A15.6-A)

### الميزات:

- Windows رباعي النواة 2.0 جيجاهيرتز عالي التكوين لنظام Intel Celeron Processor J1900 معالج
- لنظام أندرويد Core Cortex-A7-معالج 8 ARM 2.0GHz
- (Android) القياسية ROM ذاكرة الوصول العشوائي 2 جيجابايت + 8 جيجابايت
- (SSD) بسعة 2 جيجابايت + 32 جيجابايت (RAM) ذاكرة وصول عشوائي
- متعدد نقطة شاشة تعمل باللمس بالسعة
- (Optional) طابعة حرارية مدمجة 58 مم أو 80 مم
- (اختياري) RFID قارئ ، MSR مضمن
- لوحة عرض أنيقة

### التطبيقات:

- المطاعم: الفندق ، مطعم ، مطعم للوجبات السريعة ، مقهى ، مخبز وكعك
- متاجر التجزئة: شارع الأعمال ، البوتيك ، المتاجر ، متجر مستحضرات التجميل وصالونات الحلاقة الراقية
- الترفيه: ساونا ، ومنتجع صحي ، وملهى ليلي ، ومدينة ملاهي ، وكازينو ، ونقطة مبيعات لتذكرة اليانصيب
- التجارية: محطات إدارة المعلومات لموقف السيارات ، نزل ، والطيران ، ومترو الانفاق ، ومحطة وارف

### معرض الصور:



### معامل:

|                 |   |
|-----------------|---|
| نموذج           | POS -A15.6 / POS -A15.6-A                                 |
| اللوحة الرئيسية | رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز Intel Celeron J1900 معالج |
| اللوحة الرئيسية | Core Cortex-A7-معالج 8 ARM 2.0 جيجاهرتز                   |
| OS①             | WINDOWS7 (بيتا)   |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| OS②                                | أندرويد 5.1  |
| Memory①                            | 2GB RAM 32GB SSD   |
| Memory②                            | 2GB RAM 8GB ROM  |
| شاشة اللمس                         | متعدد نقطة اتصال بالسعة  |
| حجم الشاشة                         | الشاشة الرئيسية 15.6 بوصة ، نائب الشاشة 15.6 بوصة  |
| اللون                              | ابيض أم اسود   |
| طابعة                              | طابعة حرارية كبيرة الترس بحجم 58 مم أو طابعة حرارية مقاس 80 مم (مع قاطع تلقائي اختياري)  |
| منفذ الإدخال / الإخراج<br>① ①J1900 | USB * 4  |
|                                    | RJ45 * 1   |
|                                    | RJ11 * 1 (اختياري)   |
|                                    | VGA * 1  |
|                                    | LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1  |
|                                    | منفذ DB9 RS232 * 1   |
| منفذ الإدخال / الإخراج<br>83)A83T) | RJ11 * 1 (اختياري)   |
|                                    | TF * 1 فتحة  |
|                                    | RJ45 * 1   |
|                                    | USB * 2  |
|                                    | منفذ DB9 RS232 * 1   |
|                                    | الصوت * 1  |
| درجة حرارة التشغيل                 | 0 °C إلى 40 °C   |
| وظيفة أخرى (Android)               | بلوتوث ، واي فاي   |
| العناصر الاختيارية (Windows)       | MSR كاميرا ، RFID ، LCD VFD شاشة ، I3 I5 وحدة المعالجة المركزية ، الموازي DB25 منفذ ، 3G ، منفذ * 3 ، وشاشة حجم أخرى DB9 RS232 |
| العناصر الاختيارية (Android)       | MSR ، قارئ بطاقات ، RFID ، VFD LCD شاشة ، 4G / 3G كاميرا 3 شاشة مقاس أخرى  |
| درجة حرارة التخزين                 | -20 °C إلى 60 °C   |
| البعد التعبئة                      | 46 * 43 * 51CM   |
| محول الطاقة                        | احماد 5a / 12dc إدخال ، ac فولت / 50-60 هرتز السلطة 110-240  |

