

الطابعة الحرارية POS الروبوت المحمول sdk 80 حر OCOM (الموديل): OCPP -M082)

مواصفات:

(الأبعاد) العرض × العمق × الارتفاع	ملم 98 × 103 × 45
وزن	280 غرام
اللون	أسود
عرض الطباعة الفعال	ملم 72
طريقة الطباعة	خط الطباعة الحرارية
أمر الطباعة	ESC / POS مجموعة التعليمات المتوافقة مع
سرعة الطباعة	ثانية / mm إلى 90
القرار	(نقاط / مم (203 نقطة لكل بوصة 8
طباعة الخط	في 24x24 / 24x24 في 12
قدرة العمود	عمود 48/24
حجم الحرف	م (العرض × الارتفاع) / 3.0 × 3.0 مم (العرض × الارتفاع) 1.5 × 3.0
حجم الورق	قطرها من 80.0 مم إلى 0.1 مم × 30.0
سماكة الورق	إلى 0.08 مم 0.06
مجموعة الأحرف	أبجدي رقمي / نص صيني
جهة تعامل	اختياري) Bluetooth ، RS-232 ، USB
فلاش	256KB
محول الطاقة	9V DC / 2A
طاقة البطارية	مللي أمبير 7.4 فولت ؛ يمكن أن تظل البطارية في DC / 2000 غصون 4-5 أيام ، عندما تكون مليئة بالقوة ، يمكنها طباعة ورقة بحجم 120-150 متر
مميزات أخرى	كشف الورق ، اكتشاف الطاقة ، إيقاف التشغيل يدويًا
ظروف العمل	درجة الحرارة: -10 درجة مئوية~50 درجة مئوية الرطوبة: 10 ~90 %
شروط التخزين	درجة الحرارة: -20 درجة مئوية~70 درجة مئوية

□□□□□□ □□□□□□:



الوثائق ذات الصلة:

□.الوقود النووي؟رجاء انقر هنا information تريد معرفة المزيد من الوقود النووي المشع المنتج

تخصيص

[SDK](#)